

## 保冷柜 容积:310L,温控范围:2-48

产品名称	保冷柜 容积:310L,温控范围:2-48
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址）
联系电话	13910804787

## 产品详情

### 保冷柜

容积:310L,温控范围:2-48 是百级手术室必备设备，是净化工程中需要嵌入墙体的加温设备。保冷柜容积:310L,温控范围:2-48 采用PTC加温。福意联致力于医用加温箱，十年经验积累，打造优良的加温设备。本产品适可加温液体药品、冲洗液、造影剂、化学试剂、透析液、B超液等。保冷柜容积:310L,温控范围:2-48 用于液体药品，生理盐水，造影剂，冲洗液，病人被单等恒温加温。

### 福意联保冷柜

容积:310L,温控范围:2-48 是供手术室净化工程（层流工程）提供的设备。可嵌入墙体。保冷柜容积:310L,温控范围:2-48 适用于医院手术室等科室用来存放手术中常用液体药品的保存。保冷柜 容积:310L,温控范围:2-48 常见于伏消毒液、生理盐水，甘露醇，透析液等的加温保存。优良常用于存放冲洗液，相对事宜的温度，对降低病人不适感和加快伤口愈合方面起着非常重要和关键的作用。

以下介绍保冷柜 容积:310L,温控范围:2-48 是单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请电联系我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

### 保冷柜 容积:310L,温控范围:2-48 简介

产品特征1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内外采用优良不锈钢精致而成，密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露4、智能电脑温度控制器，LCD数字显示、控温精度，有低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警、安全锁功能，防止出现意外。5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。6、制

冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。7、门体中部使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。8、采用新型全压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。9、箱体采用优良钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。底部带有移动脚轮和止动底角。10、配置安全双锁，可实现双人双管。

保冷柜 容积:310L,温控范围:2-48 部分参数

手术室保冷柜系列FYL-YS-66L 外形尺寸430×480×645 内部尺寸357×390×542  
容量62LFYL-YS-88L 外形尺寸480×472×840 内部尺寸350×335×670 容量88LFYL-YS-128 外形尺寸480×472×840 内部尺寸350×335×670  
容量88L2-48 手术室保温柜系列FYL-YS-150L 外形尺寸595×570×870  
内部尺寸520×440×655 容量150LFYL-YS-280L 外形尺寸595×570×1445  
内部尺寸524×438×1223 容量280LFYL-YS-430L 外形尺寸595×680×1805  
内部尺寸510×530×1585 容量430LFYL-YS-230L 外形尺寸595×571×1200  
内部尺寸524×440×1090 容量230LFYL-YS-310L 外形尺寸595×680×1293  
内部尺寸513×530×1184 容量310LFYL-YS-828L 外形尺寸1265×680×1830 内部尺寸1265×680×2150 容量828LFYL-YS-1028L 外形尺寸1445×860×1990 内部尺寸1445×860×2220  
容量1028L0-100 高配手术室保温柜系列FYL-YS-151L 外形尺寸595×570×879  
内部尺寸506×426×636 容量150LFYL-YS-281L 外形尺寸595×570×1460  
内部尺寸508×427×1215 容量280LFYL-YS-431L 外形尺寸677×597×1710  
内部尺寸504×504×1508 容量430L

北京福意联我们自主的恒温箱，冷藏柜，低温冰箱，宽温设备，车载冷链运输设备等一系列产品，我们的产品受到各大高校实验室用户的广泛好评。我们努力通过持之以恒的革新来更好地满足广大科研人员的需求，并紧跟生命科学发展的步伐，以优化用户体验为核心，适应用户习惯为导向，以期为用户提供更好的产品及售后！

勤发发