

医用保暖柜 595*570*1445mm

产品名称	医用保暖柜 595*570*1445mm
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址）
联系电话	13910804787

产品详情

福意联医用保暖柜

595*570*1445mm是供手术室净化工程（层流工程）提供的设备。可嵌入墙体。医用保暖柜595*570*1445mm主要适用于医疗机构手术室，ICU病房，CT导管室，放射科，介入室，急诊科、输液室、注射科等科室。用于对生理盐水、腹透液、甘露醇等各种输液的加温及恒温保存，温度任意调节，满足医疗机构不同输液的加温、恒温要求。

医用保暖柜 595*570*1445mm下设三大系列十数款产品，适合不同医院的使用。与优良数百家净化工程公司提供产品售后。医用保暖柜

595*570*1445mm采用设计，嵌入墙体，保障了产品的安全运行。医用保暖柜 595*570*1445mm可用于冲洗液的加温。减少术后并发症。在经过手术应激后身体适应调节能力均大幅度下降，对冷刺激也更敏感，更易导致病人痉挛的发生。医用保暖柜 595*570*1445mm可以降低寒颤发生率，可减少机体热量的丢失，减少其并发症，促进病人早日康复。医用保暖柜 595*570*1445mm主要适用于医疗机构手术室、输液室、急诊科、输血室、注射科等科室。用于对生理盐水、腹透液、甘露醇等各种输液的加温及恒温保存。

以下介绍医用保暖柜 595*570*1445mm 是单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请电联系我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

医用保暖柜 595*570*1445mm简介1.

微电脑控制，温度数字显示，可通过调整温度恒定在2-48度之间，波动范围小。

产品性能：微电脑控制温度数字显示,可通过调整温度恒定在4 -38 ,2~48 ,0~100 等等波动范围小.

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，外门防凝露的应用
- 4、微电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和按键锁，安全门锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风是箱体内部温度更均匀，稳定。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制翅片式风循环系统，确保箱体恒温无死角。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为可嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。
- 11、箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品

医用保暖柜 595*570*1445mm部分参数

手术室保冷柜参数：型号:FYL-YS-66L 温度:2-8 外型尺寸:430 × 480 × 640mm
 型号:FYL-YS-88L 温度:2-8
 外型尺寸:480 × 490 × 840mm
 手术室保温柜参数型号:FYL-YS-150L 温度:2 ~ 48
 外型尺寸:595 × 570 × 865mm
 型号:FYL-YS-230L 温度:2 ~ 48
 外型尺寸:595 × 590 × 1215mm
 型号:FYL-YS-280L 温度:2 ~ 48
 外型尺寸:595 × 570 × 1445mm
 型号:FYL-YS-310L 温度:2 ~ 48
 外型尺寸:595 × 695 × 1315mm
 型号:FYL-YS-430L 温度:2 ~ 48
 外型尺寸:595 × 680 × 1805mm
 高配手术室保温柜参数：型号:FYL-YS-151L 温度:0 ~ 100
 外型尺寸:595 × 565 × 860mm
 型号:FYL-YS-281L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:
 595 × 565 × 1440mm
 型号:FYL-YS-431L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595 × 675 × 1795mm

北京福意联公司经营低温冰箱,恒温箱,2-8度/17度/4度/37度/40度/零下25度恒温冰箱。北京福意电器有限公司主营:医用冰箱,福意联车载冰箱,冷藏柜,医用液体加温箱等产品,新老客户咨询咨询。

勤发发