

皮革织物清洗养护服务资质证书办理

产品名称	皮革织物清洗养护服务资质证书办理
公司名称	深圳汉阅信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国环境认证中心
联系电话	13590237106 13590237106

产品详情

2. 磨砂皮革湿洗

洗涤溶剂：洗洁精、加脂剂（水性）、酒精、水，比例1:1:1:10，常用量：洗洁精150克、加脂剂150克、酒精150克、软水1500克。

洗涤方法：将皮衣平铺于洗案上，用棕毛刷蘸溶液以刷洗方式进行预洗，特别脏污部位反复刷洗，边刷洗边用毛巾吸附污垢及脏液，用塑料清洁球浸渍清水二次清洗，毛巾吸干水份净面，置通风阴凉处晾干。

五、压花皮革清洗

压花皮革表面形成的花纹或自然风格，均采用成膜压花工艺而制作，皮面光滑、色泽深浅不一，具有一定立体美感，为有效保护皮面不受伤害，湿洗时，应注意技巧。

洗涤方法：将皮衣平铺于洗案上，用短毛刷蘸A液轻柔刷洗，刷洗方向从左至右或从上至下（不可来回方向刷洗），力度适中均匀，边刷洗边用毛巾吸附污垢及脏液，油污清除后，用棉球蘸B液均匀擦洗皮面，静置15分钟，用毛巾净面，置通风阴凉处晾干。

皮革织物清洗养护服务资质证书办理

一、光面皮革清洗

1. 小面积油污处理

洗涤方法：将皮衣平铺于洗案上，用海棉或棉球蘸适量溶剂对皮衣油污部位进行擦洗，油污清除后，用毛巾蘸40—50摄氏度热水对擦洗部位进行微润处理，置通风阴凉处晾干。

2. 大面积油污处理

洗涤方法：将皮衣平铺于洗案上，用短毛刷蘸A液以刷洗方式进行预洗，边刷洗边用毛巾揩擦、吸附污垢及脏液，油污清除后，蘸B液二次清洗（方法同上），毛巾净面，置通风阴凉处晾干。

3. 皮面色光陈旧处理

洗涤方法：将皮衣平铺于洗案上，用棕毛刷蘸A液轻柔刷洗，边刷洗边用毛巾揩擦干净，油污清除后，用海棉浸渍B液以擦洗方式对皮面进行柔润处理，静置15分钟，毛巾净面，置通风阴凉处晾干。

4. 皮面反硝硬化处理

洗涤方法：将皮衣平铺于洗案上，用棕毛刷蘸A液反复刷洗皮面让其充分渗入皮革，静置30分钟，用塑料清洁球蘸B液反复均匀擦洗皮面，静置15分钟，毛巾净面，将皮衣套在人像气模上，用喷枪将C液均匀地雾化到皮面，置通风阴凉处晾干。

二、绒面皮革清洗

绒面皮革一般由鹿皮、麂皮、牛皮、马皮、猪皮、山羊皮等材料制作。绒面皮革耐水性较差，水洗后易变形、起皱或收缩，易产生色花或色络，故采用溶剂清洗。

洗涤方法：将皮衣平铺于洗案上，用短毛刷蘸溶剂按绒毛倒向轻柔刷洗，特别脏污部位易起光需反复刷洗，并用毛巾吸附污垢及脏液，预洗后，用海棉浸渍溶剂二次清洗，用毛巾净面，置通风阴凉处晾干。

三、苯胺皮革清洗

苯胺皮革吸水性强，对水特别敏感，遇水变黑，干后脱色、色花或发硬，不可湿洗，通常采用溶剂干洗。类似的还有双面软皮、发泡皮。洗涤溶剂：>90 # 汽油或四氯乙烯。

洗涤方法：将皮衣平铺于洗案上，用短毛刷蘸溶剂轻柔刷洗，特别脏污部位易起光需反复刷洗，并辅以适度搓揉，油污清除后用毛巾净面，置通风阴凉处晾干。

四、磨砂皮革清洗

磨砂皮革通常称翻毛皮，类似的还有油磨砂革。磨砂皮革对洗涤要求很高，干洗不当易脱色、脱脂、硬化，湿洗不当易变形、起皱、色花。现介绍两种比较安全的清洗方法。

1. 磨砂皮革干洗

洗涤方法：将皮衣平铺于洗案上，用棕毛刷蘸溶剂以刷洗方式进行预洗，让其充分渗入皮革，用海绵浸渍溶剂二次清洗，边刷洗边用毛巾净面，置通风阴凉处晾干。