

# 福意联手术室冷藏柜

产品名称	福意联手术室冷藏柜
公司名称	福意联医疗设备
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市东城区
联系电话	13911984728

## 产品详情

福意联手术室冷藏柜是微净化手术室、层流手术室的手术室加温、制冷恒温设备。福意联手术室冷藏柜采用嵌入式设计。经过福意联手术室冷藏柜加温过的手术液体，可令该冲洗液于进入病人体内后，不致令病患在手术过程中与手术后产生失温现象与体力流失状况，造成手术风险加大，并且在术中引发并发症。福意联手术室冷藏柜用于手术室，ICU病房，CT导管室，放射科，介入室，急诊科等。福意联手术室冷藏柜用于液体药品，生理盐水，造影剂，冲洗液，病人被单等恒温加温。

福意联福意联手术室冷藏柜是供手术室净化工程（层流工程）提供的设备。可嵌入墙体。福意联手术室冷藏柜在经过手术应激后身体适应调节能力均大幅度下降，对冷刺激也更敏感，更易导致病人痉挛的发生。福意联手术室冷藏柜可用于冲洗液的加温。减少术后并发症。福意联手术室冷藏柜用于液体药品，生理盐水，造影剂，冲洗液，病人被单等恒温加温。

以下介绍福意联手术室冷藏柜是单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请电联系我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

福意联手术室冷藏柜简介产品型号FYL-YS-230L容 积230L温度范围2~48 额定电压AC220V额定频率50Hz外形尺寸595 × 590 × 1215mm商品重量47kg气候类型N.SN制冷剂用量R600a（43g）额定输入电流0.8AA、福意联手术室冷藏柜容量规格为230L；B、搁架层数；3层可调；C、送风循环方式：强制送风循环，多孔入风使箱体内温度更均匀D、加温温度：2 ~ 48 每度恒温可调，可根据物品的种类设置温度，以达到理想效果，同时安全有效地了物品本身具有的特性；E、优良钢丝浸塑搁架用户可根据存放物品的多少调节搁架间距，提相对空间利用率F、安全装置；G、自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露的应用。1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度。具有安全

锁功能，防止出现意外。5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。8、使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。9、采用新型压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体采用优良钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。产品配置清单1、说明书1本、2、保修卡1张、3、合格证1张、4、搁架3个、5、钥匙1把

## 福意联手术室冷藏柜部分参数

普通保温柜系列：型号：FYL-YS-150L 温度：2~48

外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L 温度：2~48

外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L 温度：2~48

外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L 温度：2~48

外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L 温度：2~48

外型尺寸：595×680×1805mm

高配款保温柜系列：型号：FYL-YS-151L 温度：0~100

外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L 温度：0~100

外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L 温度：0~100

外型尺寸：595×675×1795mm

保冷柜系列：型号：FYL-YS-66L 温度：2-8

外型尺寸：430×480×640mm 型号：FYL-YS-88L 温度：2-8

外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10

外型尺寸：550×560×850mm

北京福意联公司依靠雄厚的实力可向用户提供从实验室、医疗恒温设备。在生命科学（生物化学、分子生物学、免疫学、细胞生物学等）、医学、制药、食品、饮料、日用化学、化妆品及轻工、化工域里，我们所提供的设备既可帮助用户，和满足客户的使用要求。

勤发发