

PA66德国巴斯夫A3EG6高刚性加纤30%

产品名称	PA66德国巴斯夫A3EG6高刚性加纤30%
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:巴斯夫 型号:A3EG6
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园6号楼 2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

产品详情

德国巴斯夫PA661. 供应PA66 德国巴斯夫 A3WG3 加玻纤15%，热稳定级2. 供应PA66 德国巴斯夫 A3WG5 加玻纤25%，热稳定级3. 供应PA66 德国巴斯夫 A3WG6 加玻纤30%，热稳定级4. 供应PA66 德国巴斯夫 A3WG7 加玻纤35%增强级5. 供应PA66 德国巴斯夫 A3K标准级高流动6. 供应PA66 德国巴斯夫 A3Z 增韧级7. 供应PA66 德国巴斯夫 A3EG3 玻纤15% 高刚性，尺寸稳定8. 供应PA66 德国巴斯夫 A3EG6 玻纤30% 高刚性，尺寸稳定9. 供应PA66 德国巴斯夫 A3EG7 玻纤35% 高刚性，尺寸稳定10. 供应PA66 德国巴斯夫 A3EG10 玻纤50% 高刚性，尺寸稳定11. 供应PA66 德国巴斯夫 A3X2G5 玻纤25% 阻燃V0 红磷无卤12. 供应PA66 德国巴斯夫 A3X2G7 玻纤35% 阻燃V0 红磷无卤13. 供应PA66 德国巴斯夫 A3HG2 10% 玻纤增强型14. 供应PA66 德国巴斯夫 A3HG5 25%玻纤增强型15. 供应PA66 德国巴斯夫 A3HG6HR 30%玻纤增强型 耐水解16. 供应PA66 德国巴斯夫 A3HG7 35%玻纤增强型，高刚性。17. 供应PA66 德国巴斯夫 A3ZG3 加玻纤15%，增韧级,抗冲级.18. 供应PA66 德国巴斯夫 A3ZG6 加玻纤30%，增韧级，抗冲级.19. 供应PA66 德国巴斯夫 A3ZG7 加玻纤35%，增韧级，抗冲级.20. 供应PA66 德国巴斯夫 A3ZG8 加玻纤40%，增韧级，抗冲级.21. 供应PA66 德国巴斯夫C3U 改善了阻燃性（无卤素和磷）高韧性22. 供应PA66 德国巴斯夫 A3UG5 玻纤25% 阻燃V0 无红磷无卤PA66性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6 Tm为220-230 ，Nylon66则为260-270 ，Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性；用途：广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮分类：防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA。导电尼龙66：具有良好的耐磨性、耐热性、耐油性及耐化学药品性，还大大降低了原材料的吸水率和收缩率,具有优良的尺寸稳定性及优异的机械强度。能满足静电消散和静电放电(ESD)防护的要求。这些特殊改性材料经特殊配制，