

订做米思米替代筒式加热器 仿进口模具干烧型单头电加热管

产品名称	订做米思米替代筒式加热器 仿进口模具干烧型单头电加热管
公司名称	昆山兴柯电热科技有限公司
价格	120.00/根
规格参数	管径: 6.5mm、 8mm、 长度范围:200-3000mm 电 压:110v、 180v
公司地址	昆山市淀山湖镇万园路66号A03栋204室
联系电话	0512-50193372 17365374109

产品详情

单头加热管适用于:塑料封装、小型模具加热、注塑机热喷嘴加热、分析仪器、卷烟业、制鞋业、半导体共晶焊接等应用。常规外形单头电热管一般分为:高功率密度(发热区电热管外表面积功率12-25W/CM2);

单头加热管选用后壁无缝不锈钢管、进口改性氧化镁粉、镍铬合金发热丝等材料,管口两端用硅胶密封。单头加热管通过先进的生产设备和工艺设计成客户需求的产品形状,可按要求配置各种接头、法兰。

二、单头加热管相关参数：

- (1) 套管：316不锈钢
- (2) 管径： 6.5mm、 8mm、 8.5mm、 9mm、 10mm、 12mm、 16mm；
- (3) 长度范围：200-3000mm；
- (4) 电 压：110v、 180v、 220v、 230v、 280v、 380v；
- (5) 功 率：100-25000w

三、特点：

单头加热管具有升温快、发热均匀、散热性能好、热效率高、机械强度高、安全可靠、安装简便、使用寿命长等优点。

四、用途：

不单头加热管广泛应用于各种硝石槽、水槽、油槽、酸碱槽、易熔金属熔化炉、空气加热炉、干燥炉、干燥箱、热压模等装置的加热。