

# 富阳断桥铝合金防火窗 安盾门业值得信赖 断桥铝合金防火窗安装

产品名称	富阳断桥铝合金防火窗 安盾门业值得信赖 断桥铝合金防火窗安装
公司名称	杭州富阳安盾防火门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市富阳区大源镇亭山路6号
联系电话	13906813262 13906813262

## 产品详情

### 防火窗

防火安全窗子密封条详细信息选好粘贴位，断桥铝合金防火窗安装，找准粘贴起点后将密封条过去边门支撑杆下方逐渐，断桥铝合金防火窗价格，开展一点点轻按粘贴，留意不必有一点牵扯密封条的姿势，尽可能维持密封条的原型渐渐地指向找准的粘贴途径开展细心粘贴;在门边框转角的部位，密封条要留意很温和的开展弯折走型，不必转弯太急危害美观大方。此外由于强力胶干得迅速，因此一次只有涂一公分上下长度，不可以图快求急，那样才可以确保实际效果。

按耐火性能，防火窗包括隔热防火窗和非隔热防火窗，富阳断桥铝合金防火窗，并可分为多个耐火等级；隔热防火窗（A类）是指在规定时间内，能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求的防火窗。非隔热防火窗（C类）是指在规定时间内，能满足耐火完整性要求的防火窗。

实际应用中，如未明确型号，通常是指隔热防火窗（A类）。

- 1、在防火间距不足的两建筑物外墙上，需要采光、通风时，可以采用防火窗。
- 2、在建筑内防火墙或防火隔墙上，需要采光、通风或观察时，可以采用防火窗。

主要检查活动式防火窗的控制功能，联动功能，消防控制室手动功能和温控释放功能。1.活动式防火窗，断桥铝合金防火窗公司，现场手动启动防火窗启闭控制装置时，窗扇应当灵活开启，并应当完全关闭。2.活动式防火窗，其任意一侧的火灾探测器报警后，应当自动关闭，并将关闭信号反馈至消防控制室。3.活动式防火窗，接到消防控制室发出的关闭指令后，应当自动关闭，并将关闭信号反馈至消防控制室。4.安装在活动式防火窗上的温控释放装置动作后，活动式防火窗应在60秒内自动关闭。

富阳断桥铝合金防火窗-安盾门业值得信赖-断桥铝合金防火窗安装由杭州富阳安盾防火门有限公司提供。杭州富阳安盾防火门有限公司位于杭州市富阳区大源镇亭山路6号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安盾门业在耐火、防火材料中享有良好的声誉。安盾门业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安盾门业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。