

高密度HDPE塑料容器DMDB-8902透明原料

产品名称	高密度HDPE塑料容器DMDB-8902透明原料
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:茂名石化 型号:DMDB-8902
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园 区6号楼2室一楼
联系电话	13311851838 13311851838

产品详情

产品详情

【基本特性】高密度聚乙烯是一种不透明白色腊状材料，比重比水轻，比重为0.941~0.960，柔软而且有韧性，但比LDPE略硬，也略能伸长，无毒，无味。【燃烧特性】易燃，离火后能继续燃烧，火焰上端呈黄色，下端呈蓝色，燃烧时会熔融，有液体滴落，无黑烟冒出，同时，发出石蜡燃烧时发出的气味。【主要优点】耐酸碱，耐有机溶剂，电绝缘性优良，低温时，仍能保持一定的韧性。表面硬度，拉伸强度，刚性等机械强度都高于LDPE，接近于PP，比PP韧，但表面光洁度不如PP。【主要缺点】机械性能差，透气差，易变形，易老化，易发脆，脆性低于PP，易应力开裂，表面硬度低，易刮伤。难印刷，印刷时，需进行表面放电处理，不能电镀，表面无光泽。【应用场合】用于挤出包装薄膜，绳索，编织袋，渔网，水管;注塑低档日用品及外壳，非承载荷构件，胶箱，周转箱;挤出吹塑容器，中空制品，瓶子。

HDPE(高密度聚乙烯#低压)/DMDB-8902/茂名石化用途：包装容器-塑料容器-塑料盖特性备注：密度高、分子量布窄、分子量布窄且力学性能尤其是耐环境应力开裂性好；气味较小，感官性、色泽及稳定性好；熔点高；含爽滑剂，加工成型性好。重要参数：熔体流动速率:2.4 g/10min 密度:0.951 g/cm³ 拉伸强度:26 MPa 断裂伸长率:1384 % 脆化温度:-70 生产厂商：中国石化集团茂名石油化工公司