

嵌入式橡胶止水带EB型350x6价格

产品名称	嵌入式橡胶止水带EB型350x6价格
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	27.00/米
规格参数	标准:国标 硬度:60邵尔 拉伸强度:10MPa
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

(1).嵌入式橡胶止水带常用型号:

嵌入式橡胶止水带常用到的规格有300宽，400宽，厚度一般8个，嵌入式橡胶止水带材质性能如下，弹性，耐磨，和撕裂性能良好，适应变形缝的变化强，防水效果强，环境施工温度一般在-45 --+60 之间。这个范围内适应于各地的工程建筑，建设要求。嵌入式橡胶止水带是利用橡胶的高弹性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到坚固密封，防止建筑构造的漏水，渗水并起到减震缓冲作用。

(2).嵌入式橡胶止水带EB与EP型的区别：

公司作为一家生产背贴式止水带的厂家，背贴式止水带的规格型号也是很齐全的，嵌入式橡胶止水带和中埋式止水带都是常用EB型止水带和ep型止水带，那就是看止水带的中间是平的，还是带有注浆孔的，平的就是外贴式ep型止水带，有孔的就是嵌入式橡胶止水带。在许多工程建筑设计中，土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在防水防震等问题，因此采用和安装橡胶止水带是解决以上种种问题的手段。嵌入式橡胶止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内，与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、挡水坝等，确保工程建设的使用寿命。

(3).嵌入式橡胶止水带的选择要求：

1.嵌入式橡胶止水带怎样选择：应根据建筑物的重量等级，伸缩缝变形量及水压，止水带的应用工作环境，经济等条件综合考虑确定。

2.嵌入式橡胶止水带质量的选择可按下列条件：止水带质量的选择要考虑到介质对止水带的腐蚀程度。当与有弱酸碱类腐蚀介质时易选用氯丁橡胶止水带。与有油类腐蚀介质时易选用丁睛橡胶止水带。

(4).嵌入式橡胶止水带使用方法：

背贴式止水带施工方法与橡胶止水带相同。在浇埋时要使其与混凝土界面贴合平整，接头部分粘接坚固

，浇埋过程中要以适当的力充分震捣混凝土，使其与混凝土结合良好，以获得较好的止水效果。背贴式止水带上设有安装孔，便于现场固定及就位；背贴式止水带两侧注浆管上设有防堵功能的逆止阀，浇砼时，不会堵塞出浆孔；注浆时，出浆孔出浆流畅；通过注浆管和逆止阀可进行快速的注浆修补，修补后的防水质量可靠；注浆完毕后,立即将管内的浆液清洗干净,根据需要可进行多次重复注浆。