

牛舍风机悬挂式安装方式

产品名称	牛舍风机悬挂式安装方式
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	750.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

畜牧风机向外排出空气使室内气压下降，室内空气变稀薄，畜牧风机的特点形成一个负压区，空气由于气压差补偿流入室内。在工业厂房实际应用中，畜牧风机集中安装于厂房一侧，进气口于厂房房另外一侧，空气由进气口到畜牧风机形成对流吹风。在这个过程中，靠近畜牧风扇附近的门窗保持关闭。畜牧风机电机孔挡风板，减少风量流失，达到集风效果，航空铝合金轮毂，重量轻，强度高，韧性好，不断裂；畜牧风机主要结构：风机主要由风叶、电机、外框、护网、支撑架、百叶窗等部件组成，电机驱动风叶产生气流，活动百叶窗型式可按用户需要配备，开机后百叶窗可自动开启，停机时百叶窗自动闭合，以减少室外灰尘、异物等进入，亦可减少雨雪及倒风的影响。

[牛舍风机](#)

是为农民开发的一种养殖设备。该设备的应用可以改良农舍的空气质量，为牛提供比较好的生活环境。牛舍风机降温作用好，带式风机通风换气能力强，主要用于奶牛场的通风降温。

我公司生产的牛舍风机采用不锈钢板制造，工艺精良。风机是针对牛棚的特点而设计研发的。悬挂在牛棚内，对牛棚内的气流和降温有良好的作用。牛舍风机悬挂式安装方式

牛舍风机外框采用数控自动加工工艺制造。风机采用计算机辅助设计，镀锌层较厚，具有较强的耐腐蚀性和耐久性。外形美观，重量轻，安装方便。

牛舍风机保护网：强化前送风保护网，保护风机叶片，安全，电机采用铝镁合金外壳，散热性能好，效率高，体积小，重量轻，电流底高，扭矩大。

构造及原理

- 1.叶片采用专用镜面不锈钢冲压成型制成，风量大，不变形，不断裂，不挂灰，美观耐用。
- 2.风机导流罩采用加厚镀锌层或不锈钢，增加了其厚度，保证今后使用永不生锈，采用外翻沿导流设计提高通风量，减少风机震动和噪音，增加风机稳定性。
- 3.扇叶均经过先进的电脑动平衡测试仪校正，使风机运行平稳，降低噪音，增强稳定性，延长使用寿命。
- 4.电机采用铝镁合金外壳，散热性好，效率高，电机尺寸小，重量轻，电流低，力矩大。

牛舍风机其降温原理是：水份蒸发时带走周围的热量，从而使空气的温度降低，其工作原理是：通过风机抽风，机内产生负压，空气穿过温帘，同时水泵把水输送到温帘上的布管，水均匀地湿润整个湿帘接触面，而且湿帘的特殊角度使水流直接流向空气进风的一侧，吸收空气中大量的热量，使通过湿帘的空气降温，同时得到过滤使送出的风变得凉爽、湿润且清新，而未蒸发的水落回底盘，形成水路循环。当水位降落到设定的水位时，自动打开浮球进水阀补充水源，当水位达到预定高度，将自动关闭浮球进水阀。牛舍风机悬挂式安装方式