

牛舍风机安装过程

产品名称	牛舍风机安装过程
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	750.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

风机安装：外面的湿帘风机系统安装灵活，适用于许多类型的牛棚。可安装在牛棚不同的墙体上，增加冷却效果。还可作为水幕墙加负压风机冷却系统的补充。安装数量可根据气候、牛棚条件和冷却效果进行调整。采用外挂式湿帘风机时，牛棚不需要全关闭，冷湿空气被迫进入牛棚，达到冷却目的。安装方法是将风机直接挂在牛棚内。

牛舍风机叶片采用专用镜面不锈钢冲压成型制成，风量大、不变形、不断裂、不挂灰、美观耐用；采用外翻沿倒流设计，提高通风量，减少风机振动和噪音，增加风机稳定性；电机采用铝镁合金外壳，散热性好，效率高、电机尺寸小、重量轻、电流低、力矩大；扇叶均经过电脑动平衡测试仪校正，使风机运行平稳、降低噪音、增强稳定性、延长使用寿命。

根据客户需求可加装安装使用的环形吊装环，方便客户安装 牛舍风机安装过程

利用牛舍悬挂风机，可以对牛舍实现温度控制，通过牛舍温度和湿度调整，为牛舍提供合适的温度条件。牛舍悬挂风机在使用中，越接近空气出口的地方温度越高、臭味越浓，这主要是湿帘面积不够、分布不均、降温能力有限导致。解决方法是增加湿帘面积或降低水的温度。也可把湿帘改大为小、分散安装。当牛舍内湿度达到80%~90%，如果安装不合理，易出现进口低温高湿和出口高温高湿现象。出现这种情况，建议停用湿帘，应用强力风机系统，把牛舍内的湿热空气抽走，达到降温目的。正确的安装牛舍悬挂风机，会降温效果有很大的关系。风机可以在多款类型牛舍中使用，悬挂在牛舍强上，增加降温的效果 牛舍风机安装过程

牛舍风机是利用自然空气对流原理和结构设计，将任意平行方向的气流由下向上加速转化为垂直气流，以提高室内通风换气效果的装置。如果合理使用和维护，排风机的基本使用期限可达10年，安装相对方便，节省了大量的人力和物力成本。另外，它不需要电力，利用温差和自然风使设备转动，节约了运行成本，取得了比较好的作用。

牛舍风机[优点]

- 1.投资少，能耗较低。在制冷量相同的情况下，一次投资约为空调的六分之一，运行费用约为空调的十分之一；牛舍风机安装过程
- 2.强降温。夏季气温可降低5-15度以上，温度越高，降温幅度越大（室内温度可降至25-30度）；
- 3.空气清新湿润。空气洁净度高；