

## TPV101-80电绝缘，抗疲劳。

产品名称	TPV101-80电绝缘，抗疲劳。
公司名称	广东得亨塑胶科技有限公司
价格	34.00/千克
规格参数	山都平:注塑成型 101-80:弹性体塑料 美国:塑胶颗粒
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号4栋102室
联系电话	13527993511 13527993511

## 产品详情

Santoprene 101-80 物性表

### 基本信息

尺寸稳定性良好

绝缘

可回收材料

良好的电气性能

良好的耐热老化性能

良好的撕裂强度

耐臭氧性能

耐化学性良好

耐疲劳性能

管件

家电部件

密封件

汽车的发动机罩下的零件

汽车领域的应用

室外应用

消费品应用领域

电气元件

线圈DMFZ8

隔膜MTT2

RoHS 合规

E80017

E86313

黑色

粒子

用途评级

RoHS 合规性

UL文件号

外观

形式

物理性能	注射成型	
物理性能	吹塑成型	
--		0.958
	多次注射成型	
	共挤出成型	
--		0.960
	挤出	
	挤出吹塑成型	
室外适用性		f1
	片材挤出成型	
	热成型	
Detergent Resistance		f4
	型材挤出成型	
	真空成型	
Detergent Resistance		f3
	注吹成型	
硬度 (邵氏 D)		86
硬度 (邵氏 D)		
弹性模量 (23 ° C)		4.70
弹性模量 (23 ° C)		
抗张强度 - 横向流量 (断裂, 23 ° C)		11.1
抗张强度 - 纵向流量 (断裂, 23 ° C)		
伸长率 - 横向流量 (断裂, 23 ° C)		540
伸长率 - 纵向流量 (断裂, 23 ° C)		
撕裂强度 - 横向流量		
23 ° C 1		35.0

压缩变形

70 ° C, 22 hr 3

35

41

125 ° C, 70 hr 4

47

70 ° C, 22 hr 5

41

125 ° C, 70 hr 6

47