

# 钢质挡烟垂壁都多少钱一平米 钢质挡烟垂壁 正泰防火设备

产品名称	钢质挡烟垂壁都多少钱一平米 钢质挡烟垂壁 正泰防火设备
公司名称	泉州正泰防火设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泉州台商投资区洛阳镇下曾村洛阳大道677号
联系电话	13615908658

## 产品详情

### 挡烟垂壁技术规范——外观

- 1、挡烟垂壁的标牌应牢固，钢质挡烟垂壁厂家，标识应清楚。
- 2、挡烟垂壁金属零部件表面不允许有裂纹、压坑及明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞等缺陷;其表面必须做防锈处理，钢质挡烟垂壁价格，涂层、镀层应均匀，不得有斑剥、流淌现象。
- 3、卷帘式挡烟垂壁的挡烟部件不允许有撕裂、缺角、挖补、破洞、倾斜、跳线、断线、经纬纱密度明显不匀及色差等缺陷;其表面应平直、整洁、美观。
- 4、各零部件的组装、拼接处不允许有错位。

### 关于我们：

福建泉州正泰防火设备有限公司是一家专y从事研究、开发、设计、制造为一体的金属防火门窗企业。公

司主要生产防火卷帘门、挡烟垂壁、耐火窗、工业提升门、抗震支架、抗风卷帘门等。公司拥有国内较先进的生产设备，采用先进的生产工艺，产品安全实用造型美观大方、新颖独特，价位合理。有需要可来电咨询！

你知道垂壁防火布该如何正确安装吗？

- 1：把防火布裁成以每档尺寸需要的规格；
- 2：防火布在安装上应保证在每档角钢处重叠，重叠尺寸 6cm；
- 3：其上下端均有翻边，保证在固定好后不出现漏风的现象；
- 4：防火布固定采用0.2cm厚的钢板作压条；
- 5：用间距为12cm的拉柳丁拉紧压条；
- 6：当采用防火做封堵时，每档尺寸应用钢制成间距为15cm的方框，打孔上螺栓固定，再把两边加垫块螺母拧紧：

备注：

：在防火布位置上端的角钢直接固定在建筑的顶部（用膨胀螺栓），下端固定在两端的墙或立柱上（用膨胀螺栓）；

：用角钢在上下端之间分为若干档，每档的间距依厂家产品或实际的空间而定；

：在没有规定的情况下，可按图纸要求定位90cm，分档的竖向与上下端角钢进行施焊。

## 挡烟垂壁标准高度

挡烟垂壁按一个单元或多个单元制作安装，控制机构装于墙面或柱面上，钢质挡烟垂壁，当发生火灾时，控制中心输出信号，使电机或执行机构启动，挡烟垂壁开始工作(也可用手动按钮控制或烟传感器控制)，形成一带高500mm~800mm的挡烟垂壁，各单元徐徐上升直到恢复原位。展开、收回相关设备联动也可实现自动控制。挡烟垂壁是人防高层民用建筑的地下与大空间排烟系统中作烟区分隔的装置。

当消防控制中心发出火警信号或直接接受"烟感"信号后，置于吊顶上方的软质挡烟垂壁迅速垂落至设定高度，形成烟区分隔。由排烟风机将高温烟气排出室外，为火警区人救生和疏散创造了环境和争取了时间。挡烟垂壁应采用非燃材料制作，如钢板，钢质挡烟垂壁都少钱一平米，夹丝玻璃、钢化玻璃等固定挡烟板或活动的挡烟垂壁(帘)，当建筑物净空较低时，宜采用活动式挡烟垂壁(帘)。

有一点值得注意，普通玻璃一遇高温膨胀，由于受框架限制而炸裂，在人员集中场所易造成人身安全事实，同时也使防烟分区失效，这是严格禁止的。

钢质挡烟垂壁都少钱一平米-钢质挡烟垂壁-正泰防火设备(查看)由泉州正泰防火设备有限公司提供。钢质挡烟垂壁都少钱一平米-钢质挡烟垂壁-正泰防火设备(查看)是泉州正泰防火设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周经理。