

云南昆明呈贡区灰色琉璃瓦安装快捷、施工周期短

产品名称	云南昆明呈贡区灰色琉璃瓦安装快捷、施工周期短
公司名称	四川尚典建材有限公司
价格	40.90/张
规格参数	品牌:尚典 型号:主瓦 产地:四川成都
公司地址	成都市青羊区太升北路28号19层5号
联系电话	028-62375869 13408471926

产品详情

云南昆明呈贡区灰色琉璃瓦安装快捷、施工周期短

另一种现场浇注聚氨酯进行外墙保温的是在建筑物外墙壁上浇注。相邻板材之间互相靠近，对齐，板缝距 2mm；墙角处应交错互锁。隔墙板安装程序：清理地面 将室内超打部分剔除，清楚浮灰。一般来说，水灰比与混凝土强度成反比，水灰比不变时，用加水泥用量来混凝土强度是错误的，此时只能大混凝土和易性，大混凝土的收缩和变形。它克服了配料计量不准确、污染、含水泥量超标等众多问题。

贵州桐梓枕泉翠谷4A景区旅游五星级大酒店高分子仿古瓦安装工程顺利通过竣工验收

贵州桐梓“枕泉翠谷”4A景区五星级大酒店，是该景区唯一的一处星级大酒店。酒店设计为纯中式徽派建筑风格，雄壮气派，是该景区亮眼的一道独特风景，酒店业主方对“彰显建筑风格、体现建筑档次及建筑文化元素”的屋面瓦十分挑剔，对屋面瓦的选定采用了投标比选模式进行筛选，并提出了硬性的屋面瓦标准：“与建筑风格匹配的中式仿古琉璃瓦瓦型、施工周期短、防水隔热效果好、无安全隐患、使用寿命长、色泽古朴厚重等标准，

在承建方的邀标下我方参与了竞标，在多达20多个厂家的近10多个品种中业主方直接选中了我方“高分子复合仿古筒瓦”，并将屋面瓦安装施工一同交与我方。

云南昆明呈贡区灰色琉璃瓦安装快捷、施工周期短

经过近20天的施工，近6000多平米的屋面瓦安装任务现已圆满竣工，并获得了业主方和监理无可挑剔的竣工验收合格，施工周期比承包方预计的屋面瓦施工时间提前了20多天。业主方及承包方对我公司“高

分子复合仿古筒瓦”所展现出来的“古朴典雅、厚重大气”的外观装饰效果，以及其横平竖直、牢固严实的结构工艺十分满意，并对我公司专业的技术指导及热诚诚信服务大加赞赏，双方第一次合作圆满愉快，为了表达对我公司产品的高度认可，承建方“贵州建筑工程公司第六建筑公司”欣然将我公司“高分子复合仿古瓦”列入其公司材料采购目录，期望建立持续性的合作关系。

这样既能起到外墙防水的作用，又能使保温层的厚度基本一致，保温材的浪费。检验的:对照设计和施工方案观察检查。该材料主要由木质纤维，有机硅凝结剂、复合珍珠岩、隔热等多种保温材料，经加工制作而成。复合保温装饰板于建筑保温和装饰于一体。5) 如果是高温管道，则必须采取热复合保温结构，因为聚氨酯硬泡本身耐温 135 ，加强结构后能耐温 150 ，如果高出此温度，则必须采取复合结构，形成梯度耐温结构。

高分子复合彩釉瓦特点

与传统瓦的优势：我们的高分子复合彩釉瓦轻质高强，单张面积大安装简便快捷，不用作基层材料，不用作防水材料，不用水泥砂浆粘贴，防水效果好，终身不需要维修，表面光洁亮丽、不失光、不褪色可以保持长久如新。

云南昆明呈贡区灰色琉璃瓦安装快捷、施工周期短 耐候：超强的耐候性能，耐高温、抗冻，耐腐蚀。高温在400度以下、低温在 - 70C度以上，使用寿命可达50年以上，可与建筑物同寿命。比传统烧结瓦更加美观大气，适用于各种建筑屋面。

灰色琉璃瓦云南昆明呈贡区灰色琉璃瓦安装快捷、施工周期短 外观：外观美观大气。既具有古建筑瓦古朴的传统风格、又具有典雅的现代色彩、提升建筑物档次、彰显建筑风格的装饰效果，是一种典型的具有中国文化特色的屋瓦产品。我们的高分子复合彩釉瓦是一种新型的仿古瓦，是古小青瓦、釉面小青瓦的更新换代产品。

灰色琉璃瓦 重量：我们的产品材质是一种特种工业树脂材料，这种材料本身具有轻质高强的特性，所以与烧结小青瓦及釉面小青瓦相比它的重量轻得多，具体为每平方米重量为20公斤（烧结小青瓦和釉面小青瓦为35公斤），重量的差异可以大大节省屋架及安装运输成本，同时可以大大减轻建筑物的重量，其优势十分明显。 安装干湿挂：安装高分子复合彩釉瓦可采用干挂（即用木材固定），古小青瓦及釉面仿古瓦只能湿贴即用砂浆粘贴，而砂浆又会增加一定的重量。与古小青瓦及釉面瓦相比，高分子瓦在安装环节能大大减轻建筑物的荷载。 高强：可以减少运输以及安装过程中的损耗。

重量：高分子复合彩釉瓦规格是700*550*6，每平方米不到3张，每张标准重量6公斤。 古小青瓦重量：古小青瓦或釉面仿古瓦每平方米含盖瓦30张左右、沟瓦40张以上，共计大约35公斤以上。而我们的高分子仿古装饰琉璃瓦每平方米大约18公斤。与古小青瓦及釉面瓦相比，高分子瓦在安装环节能大大减轻建筑物的荷载。 云南昆明呈贡区灰色琉璃瓦安装快捷、施工周期短

综合造价：我们的高分子复合彩釉瓦单张面积比古小青瓦大，可以大大节省安装工资（古小青瓦安装每平方米在40元以上，我们的瓦在12元左右）。如果是现浇基层屋面的话，可以减少防水层及找平层，节约粘贴砂浆原料，仅在这3项即可以大约降低造价30元/m²。如果是木结构可以大大节约木料成本，木料用量仅是小青瓦的30%。

首先应有助于沥青在聚氨酯溶剂中的溶解，其次应与聚氨酯有适当的溶解性或反应性。1、干压成型：氧化铝陶瓷干压成型技术于形状单纯且厚度超过1mm，长度与直径之比不大于4 1的物件。3、如果用于保冷必须加防潮层，室外温度特别低的时候，要用岩棉进行绝热，让温度慢慢升温。规定涂料必须与薄抹灰外保温相容,其性能应符合外墙建筑涂料相关.而保温层采用聚苯板，溶剂型涂料中的溶剂如醋酸丁

酯,都能溶解聚苯板且溶剂型涂料漆膜致密,不透气,所以水性涂料是面涂层的的选择。