

# 四川乐山沐川别墅屋面瓦批发市场

产品名称	四川乐山沐川别墅屋面瓦批发市场
公司名称	四川尚典建材有限公司
价格	40.90/张
规格参数	品牌:尚典 型号:主瓦 产地:四川成都
公司地址	成都市青羊区太升北路28号19层5号
联系电话	028-62375869 13408471926

## 产品详情

### 四川乐山沐川别墅屋面瓦批发市场

我国蒸压加气混凝土砌块生产和应用的现状在上文已有所介绍，同发达相比，主要存在以下差距：1、产品单一，不能适应建筑业技术进步的要求加气混凝土制品主要为砌块，对生产工技术要求较高的板材，还很少生产。该不仅具有良好的保温性能，同时具有优异的隔热、防火性能且能防虫蚁侵蚀，属新型建筑保温材料，目前在国内属于推广阶段。硬泡聚氨酯保温装饰复合板搬运或安装上墙时，操作现场风力不宜大于5级。陶粒混凝土空心砌块适用于多层和高层框架结构室内分户墙、隔墙及围护墙。

### 贵州桐梓枕泉翠谷4A景区旅游五星级大酒店高分子仿古瓦安装工程顺利通过竣工验收

贵州桐梓“枕泉翠谷”4A景区五星级大酒店，是该景区唯一的一处星级大酒店。酒店设计为纯中式徽派建筑风格，雄壮气派，是该景区亮眼的一道独特风景，酒店业主方对“彰显建筑风格、体现建筑档次及建筑文化元素”的屋面瓦十分挑剔，对屋面瓦的选定采用了投标比选模式进行筛选，并提出了硬性的屋面瓦标准：“与建筑风格匹配的中式仿古琉璃瓦瓦型、施工周期短、防水隔热效果好、无安全隐患、使用寿命长、色泽古朴厚重等标准，

在承建方的邀标下我方参与了竞标，在多达20多个厂家的近10多个品种中业主方直接选中了我方“高分子复合仿古筒瓦”，并将屋面瓦安装施工一同交与我方。

### 四川乐山沐川别墅屋面瓦批发市场

经过近20天的施工，近6000多平米的屋面瓦安装任务现已圆满竣工，并获得了业主方和监理无可挑剔的竣工验收合格，施工周期比承包方预计的屋面瓦施工时间提前了20多天。业主方及承包方对我公司“高

分子复合仿古筒瓦”所展现出来的“古朴典雅、厚重大气”的外观装饰效果，以及其横平竖直、牢固严实的结构工艺十分满意，并对我公司专业的技术指导及热诚诚信服务大加赞赏，双方第一次合作圆满愉快，为了表达对我公司产品的高度认可，承建方“贵州建筑工程公司第六建筑公司”欣然将我公司“高分子复合仿古瓦”列入其公司材料采购目录，期望建立持续性的合作关系。

平屋面的排水坡度不应小于2%，天沟、檐沟的纵向排水坡度不应小于1%。当本身受到大的拉力或时，极容易散开。多孔砖常用作六层以下的承重砌体，烧结多孔砖的技术性能应规范GB 13544-2000的要求。单次灌浆层厚度控制在25mm至35mm间；单次螺栓孔灌浆深度小于1500mm；伸缩缝预留条，灌浆终凝后将其表面部分剔除，再采用环氧密封胶封闭制作性伸缩缝。施工工具：有尖镐、铁锹、18~24磅大锤，及用长450mm、外径60mm的圆钢、小铁道钢制作铁楔子，碾扁。

## 高分子复合彩釉瓦特点

与传统瓦的优势：我们的高分子复合彩釉瓦轻质高强，单张面积大安装简便快捷，不用作基层材料，不用作防水材料，不用水泥砂浆粘贴，防水效果好，终身不需要维修，表面光洁亮丽、不失光、不褪色可以保持长久如新。

四川乐山沐川别墅屋面瓦批发市场 耐候：超强的耐候性能，耐高温、抗冻，耐腐蚀。高温在400度以下、低温在-70C度以上，使用寿命可达50年以上，可与建筑物同寿命。比传统烧结瓦更加美观大气，适用于各种建筑屋面。别墅屋面瓦四川乐山沐川别墅屋面瓦批发市场 外观：外观美观大气。既具有古建瓦古朴的传统风格、又具有典雅的现代色彩、提升建筑物档次、彰显建筑风格的装饰效果，是一种典型的具有中国文化特色的屋瓦产品。我们的高分子复合彩釉瓦是一种新型的仿古瓦，是古小青瓦、釉面小青瓦的更新换代产品。

别墅屋面瓦 重量：我们的产品材质是一种特种工业树脂材料，这种材料本身具有轻质高强的特性，所以与烧结小青瓦及釉面小青瓦相比它的重量轻得多，具体为每平方米重量为20公斤（烧结小青瓦和釉面小青瓦为35公斤），重量的差异可以大大节省屋架及安装运输成本，同时可以大大减轻建筑物的重量，其优势十分明显。 安装干湿挂：安装高分子复合彩釉瓦可采用干挂（即用木材固定），古小青瓦及釉面仿古瓦只能湿贴即用砂浆粘贴，而砂浆又会增加一定的重量。与古小青瓦及釉面瓦相比，高分子瓦在安装环节能大大减轻建筑物的荷载。 高强：可以减少运输以及安装过程中的损耗。 重量：高分子复合彩釉瓦规格是700\*550\*6，每平方米不到3张，每张标准重量6公斤。 古小青瓦重量：古小青瓦或釉面仿古瓦每平方米含盖瓦30张左右、沟瓦40张以上，共计大约35公斤以上。而我们的分子仿古装饰琉璃瓦每平方米大约18公斤。与古小青瓦及釉面瓦相比，高分子瓦在安装环节能大大减轻建筑物的荷载。 四川乐山沐川别墅屋面瓦批发市场

综合造价：我们的高分子复合彩釉瓦单张面积比古小青瓦大，可以大大节省安装工资（古小青瓦安装每平方米在40元以上，我们的瓦在12元左右）。如果是现浇基层屋面的话，可以减少防水层及找平层，节约粘贴砂浆原料，仅在这3项即可以大约降低造价30元/m<sup>2</sup>。如果是木结构可以大大节约木料成本，木料用量仅是小青瓦的30%。

由砌体的受压应力状态分析可知，砌筑对砌体抗压强度的影响，实质上是反映它对砌体复杂应力作用的不利影响程度。将24kg/m<sup>3</sup>的玻璃棉毡制成1m长的断面为三角型的尖劈，材料面密度逐渐大，平均吸声系数可接近于1。人为应急逃生出口。

1、先将耐碱玻纤网格布依照楼层间尺寸裁好，改性珍珠岩XR抗裂砂浆普通分两遍完成。

三、钢丝网架外墙保温操作要点：

1、施工：熟悉图纸，认真核查建筑物墙体间的尺寸以及墙体与及悬挑件等的关系。