

硅质板设备生产原理，硅岩聚苯板设备水泥渗透工艺

产品名称	硅质板设备生产原理，硅岩聚苯板设备水泥渗透工艺
公司名称	大城县青旭保温机械设备厂
价格	80000.00/台
规格参数	品牌:精工 型号:渗透 规格:1400*150
公司地址	河北省廊坊市大城县豆庄村
联系电话	13931656994 13931656994

产品详情

硅质板设备生产原理，硅岩聚苯板设备水泥渗透工艺

渗透板设备以聚苯板材为保温基体，使用处理剂复合制成的板状制品，其复合工艺基板渗透等，在受火状态下具有一定的形状保持能力且不产生熔融滴落物的特点。水泥渗透板设备主要系统主机，真空泵，真空罐，搅拌罐。主机的构造：皮带滚轮两端各一个，主要作用传输，皮带一套注皮带上有人通过精心设计的圆孔，圆孔的作用是有有效的通过皮带下方的吸料盒进行对聚苯板的渗透吸附。

硅质聚苯板设备将传统的白色EPS板加工而成的改性聚苯板，导热系数略有增加，但仍在0.043以内。而且长期使用不会影响保温隔热效果。硅岩板设备配备有变频调速功能，可以调整设备吸附速度的快慢。硅质板设备是在聚苯板上表面浇或喷淋液态阻燃剂，同时在聚苯板下表面对聚苯板抽真空，使液态阻燃剂在重力和气压差的作用下从上向内流经整个聚苯板内部孔隙内以包裹聚苯珠粒表面；然后进行干燥使阻燃剂固化。

硅质板特点鲜明、性能稳定，既有传统有机材料容重小、隔热性好、耐低温、有一定的弹性、吸水性小、抗冲击性能好等优良的物理性能，又具备无机材料的耐火性能。改性剂为主要无机胶结材料。