

塑壳牛舍风机牛棚塑料风机牛栏塑料风机特点

产品名称	塑壳牛舍风机牛棚塑料风机牛栏塑料风机特点
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司
价格	700.00/台
规格参数	品牌:欧航 型号:订制 产地:山东青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号
联系电话	13356753345

产品详情

塑壳牛舍风机牛棚塑料风机牛栏塑料风机特点

关注新产牛：炎热季节。因为奶牛在这一重要时期本身采食量就低，本身就处于抑制状态。通过紧密监控新产牛，能够早期发现这些问题，在问题变得严重之前采取必要的措施干预。额外的热应激，12小时能够使一头病牛变为一头死牛关注候挤厅和挤奶厅：由于候挤区密度大，候挤厅是牧场热的区域，因为该区域没有足够的空间进行散热3.开放式的牛舍安装简易凉棚，凉棚高度不低于5m，密度为每头牛4.2m²左右。牛舍的顶棚如果有采光板的可以涂反射率高的油漆进行遮挡。

4.对于全封闭恒温牛舍，24 以上时开启全部风机和水帘温湿度指数超过70，奶牛就会出现热应激，为了加快机体热量排出，奶牛呼吸加快，严重时可以达到100次/min，直肠温度可以达到40.5 ，甚至是42 ，心率达100次/min。由于奶牛的汗腺很不发达，所以热应激下的奶牛会表现出张口呼吸、舌头伸出口外、流涎等，同时饮水增多但是尿量减少。

构造及原理】1.叶片采用镜面不锈钢冲压成型制成，风量大，不变形，不断裂，不挂灰，美观耐用。2.风机导流罩采用加厚镀锌层或不锈钢，增加了其厚度，保证今后使用永不生锈，采用外翻沿导流设计提高通风量，减少风机震动和噪音，增加风机稳定性。3.扇叶均经过电脑动平衡测试仪校正，使风机运行平稳，降低噪音，增强稳定性，延长使用寿命。4.电机采用铝镁合金外壳，散热性好，效率高，电机尺寸小，重量轻，电流低，力矩大。

安装畜牧风机带来的效果。1.免电力，利用温度差和自然风使设备进行自转，节约一大笔的运行成本费用;2.设备使用寿命长，至少能运转十年，一次付出十年受益;3.安装方便，为您节约一大笔的人工费和材料费：免维修免维护。以上就是安装畜牧风机带来的效果，希望能够对大家有所帮助。塑壳牛舍风机牛棚塑料风机牛栏塑料风机特点

牛舍风机常用的型号

在厂房自然通风设计中，存在一个误区，即一提到自然通风，就只是与热车间有关的事情。因冷加工厂房内不散发余热或仅散发很小的热量，使当前按热压作用进行自然通风设计计算的工作，失去了依据。因而也就很少有人问津冷加工厂房的通风换气问题。笔者曾对我国南方地区的一些冷加工厂房的夏季室内热环境，做过专门调查。调查中发现，重庆、武汉、湖南、等夏季气温较高地区的绝大多数冷加工厂房的夏季室内热环境质量很差。尽管厂房内散发的生产余热很小，但由于屋面辐射热和通风换气不良，导致闷热难当，且油污气味令人难忍，工人叫苦连天，普遍反映有头晕、烦躁、厌食等症状。而屋顶设置了采光天窗的厂房，由于部分玻璃窗扇为开启状态，起到通风换气作用，其室内热环境明显要好得多。因此，对于南方地区及北方夏热地区的冷加工厂房，除了必须设置屋面隔热层之外，设计上还必须创造良好的通风换气条件。两跨及以下厂房，可以利用高侧窗进行通风换气，多跨厂房则必须结合采光需要，设置足够的天窗，以解决通风换气及采光问题。对于规模较小的厂房，亦可采取设置通风屋脊的办法来解决通风换气问题。避免因冷加工厂房忽视通风换气问题，造成室内环境污浊的设计是不可取的。塑壳牛舍风机牛棚塑料风机牛栏塑料风机特点