

自吸提升泵 ZW自吸排污泵 湛江自吸泵

产品名称	自吸提升泵 ZW自吸排污泵 湛江自吸泵
公司名称	深圳博耐泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区玉律村大洋一路7号
联系电话	13510140652

产品详情

不锈钢自吸泵由泵体、旋转总成、龙头总成、排杂盖、进水管、出水管、挡网总体组装而成，启动马达，动力联动，自吸泵泵体的特殊结构，水泵停转后，泵体内存有一定量的水，泵再次启动后由于叶轮旋转作用，吸入管路的空气和水充分混合，自吸提升泵，并被排到气水分离室，气水分离室上部的气体溢出，下部的水返回叶轮，重新和吸入管路的剩于空气混合，直到把泵及吸入管内的气体全部排出，广东自吸泵，完成自吸并正常抽水。

FX不锈钢自吸泵的机械密封材质：

用户可根据自身所输送介质情况选配机械密封，以下是部分机械密封材料的性能情况，请参考：

一、摩擦副材料

A，硬质合金与碳化硅的组合：适用于含有颗粒的酸、碱介质（除强碱外）。

B，石墨与碳化硅组合：适用于不含颗粒的酸、碱介质（除硝 - 酸等强氧化性酸及强碱外）。

C，石墨与陶瓷组合：适用于不含颗粒的酸、碱介质（除硝 - 酸、氢 - 氟酸、氟 - 硅 - 酸及浓碱外）。

D，碳化硅与碳化硅组合：适用于含颗粒的酸、碱介质（除强碱外）。

E，加药自吸泵，硬质合金与硬质合金组合：适用于含颗粒的酸、碱介质（除盐酸、硝 - 酸外）。

自吸泵电机出了故障怎么办：

首先我们在接通电源后泵如果仍然不工作，有可能是因为电源插头或线路带动不起来、短路等原因造成，应仔细检查电路。泵不好启动或启动时有噪音，检修时可用小竹片拨动风叶，如果电机可正常运转，说明是启动绕组损坏，塑料自吸泵，应更换相同容量的电容或修理启动绕组；若电机卡死，是电机和泵头的故障所致，如轴承损坏、叶轮卡死等。

自吸提升泵-ZW自吸排污泵(在线咨询)-湛江自吸泵由深圳博耐泵业制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。深圳博耐泵业制造有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为真空泵具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!