

镀锌材质牛场牛舍风机牛栏风机牛棚风机风扇批发

产品名称	镀锌材质牛场牛舍风机牛栏风机牛棚风机风扇批发
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司
价格	700.00/台
规格参数	品牌:欧航 型号:订制 产地:山东青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号
联系电话	13356753345

产品详情

青州欧航公司致力于为客户提供好的产品。为客户提供优良的设备，为推动温控事业的发展，贡献出我们微薄的力量。我们愿以高质量的品质、合理的价位、完善的服务体系，与广大新老客户真诚协作，共创佳绩。公司主营的产品有：冷风机、暖风机、热风炉、负压风机等产品。镀锌材质牛场牛舍风机牛栏风机牛棚风机风扇批发

牛舍环境的控制上，夏季一定要安装牛舍风机，因为外界的气温对牛机体健康及其生产性能影响大。

在环境温度在5~21℃时，肉牛增重较快，温度过高增重缓慢，甚至中暑死亡。为了消除或缓解高温对牛的影响，必须做好牛舍防暑、降温工作。实际生产中，通过保护牛免受太阳辐射、增强传导散热(与冷物体表面接触)、对流散热(利用天然气流或强制通风)、蒸发散热等形式，可有效控制并降低牛舍温度

镀锌材质牛场牛舍风机牛栏风机牛棚风机风扇批发

湿帘也称水帘，行业名称为水蒸发式冷风机，是利用空气的不饱和性和水的蒸发吸热来降温。湿帘装置一般分为两类，湿帘墙加负压风机和外挂式独立湿帘风机。这两种装置工作原理相同，只是安装方式不同。湿帘墙加负压风机主要应用于空间易于封闭及降温要求较高的牛舍。外挂式独立湿帘风机适用于不易封闭及降温要求不太高的牛舍。

湿帘装置的优点是投资少，运行费用低，风量大、降温效果好。如果湿帘设计及设备维护很好，可降低牛舍温度4~12℃，大大减少热应激对肉牛的影响。镀锌材质牛场牛舍风机牛栏风机牛棚风机风扇批发

风机，可长期运转，排出室内的热气、烟气、异味、水蒸气等。但很多用户不知道该选择什么型号的畜牧风机，也不知道选择什么样型号的比较合适，也不知道自己的车间平方数需要几台，下面就为大家解决这个问题。通常畜牧风机风量的定义为：风速V与风道截面积S的乘积，大型畜牧风机由于能够用风速计准确测出风速，所以风量计算也很简单，直接用公式 $Q=VS$ ，便可算出风量。畜牧风机数量的选择：畜牧风机数量的确定根据所选房间的换气次数，计算厂房所需总风量，进而计算得风机数量。畜牧风机计算公式： $N=V \times n / Q$ 其中：N——风机数量（台）；V——场地体积（m³）；n——换气次数（次/时）；Q——所选风机型号的单台风量（m³/h）。温馨提示：畜牧风机型号的选择可根据实际情况。镀锌材质牛场风机牛栏风机牛棚风机风扇批发

风机单侧通风的开口在房间的同侧，另一侧是关闭的门，它是自然通风中简单的一种形式，局限于房间的通风。空气的交换是通过风的湍流、外部的洞口和外部气流的相互作用来完成的。因此，单侧式局部通风的驱动力小，而且变化大。穿堂风在装修设计中主要指当空气从房间一侧开口进入，从另一侧开口流出时形成的风。穿堂风取决于设计相对面开口是否充分打开，进风窗之间的风压差大小，房屋内部空气流动阻力大小。房屋在通风方向的进深不能太大，一般大有效进深大约为层高的5倍。此时驱动力主要是风压，但只要在进风口和出风口间有明显的高差，热压也有较明显的作用。大进深的通风效果受内部隔断和障碍物的影响，阻碍气流的运动。装修设计在越长、越高。