

镀锌板牛舍风机牛扇子牛棚风机牛风扇牛栏风扇优点

产品名称	镀锌板牛舍风机牛扇子牛棚风机牛风扇牛栏风扇优点
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司
价格	700.00/台
规格参数	品牌:欧航 型号:订制 产地:山东青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号
联系电话	13356753345

产品详情

镀锌板牛舍风机牛扇子牛棚风机牛风扇牛栏风扇优点

牛舍风机厂设备,点击咨询!

密附式负压风机安装时一般在车间窗口外施工，在下风区外吹风，排出异味气体，广泛应用于一般化工厂等领域。整体安装简单方便，后期清洁维护也比较方便。推拉负压风扇在使用过程中相对节能，整体功耗低，约为现有空调的10%到15%。与窗帘一起使用，夏天热的时候，车间内部可以温度控制到摄氏28度以内。

牛舍风机厂，方形负压风扇和喇叭负压风扇的区别在材料和外观上有很大差异。工作原理也有差异。以前，工厂用方形负压风扇很多，现在工厂用玻璃钢喇叭形负压风扇较多，正方形负压风扇大部分是镀锌

板上生锈的灯，喇叭风扇负压风扇全部是玻璃钢(玻璃钢)材料，抗酸碱老化等。

方形负压风扇和喇叭负压风扇的区别在材料和外观上有很大差异。工作原理也有差异。以前，工厂用方形负压风扇很多，现在工厂用玻璃钢喇叭形负压风扇较多，正方形负压风扇大部分是镀锌板上生锈的灯，喇叭风扇负压风扇全部是玻璃钢(玻璃钢)材料，抗酸碱老化等。

密附式负压风机安装时一般在车间窗口外施工，在下风区外吹风，排出异味气体，广泛应用于一般化工厂等领域。整体安装简单方便，后期清洁维护也比较方便。推拉负压风扇在使用过程中相对节能，整体功耗低，约为现有空调的10%到15%。与窗帘一起使用，夏天热的时候，车间内部可以温度控制到摄氏28度以内。镀锌板牛扇子牛风机牛风扇牛栏扇优点

牛舍风机厂设备，风扇可以在一定程度上对工厂车间进行通风和通风。负压风扇是一种新型的节约能源和环保通风冷却设备，属于风扇内部的新类别。每个都至少有几千到几万个大型排气气流。排气气流是风扇能效效果的重要参数，是排气气流。强烈的排气气流意味着风扇在相同的时间内排出和通风空气的能力很大。在高厂车间内，使用大风量推式负压风机通风效果更好。

牛舍通风降温风机！镀锌板牛扇子牛风机牛风扇牛栏扇优点

牛舍风机EFB50具有大风量、低噪音、射程远、射幅宽、低耗能等优点！牛舍风机及加温机自1995年从意大利引进以来，率先为广大用户解决了通风降温、加温这一难题。为解决进口风扇成本高、交货期长的问题，青州铭朗机械设备有限公司从意大利引进先进生产技术和工艺，目前在广州建有30000平方米厂房，年生产牛舍风机10万台，铭朗加温机3000台，水帘5万立方米；为广大的畜牧、温室及工业客户服务，实现销售、安装、售后服务等一条龙服务体系。公司的这种有效控制成本，严把质量关，为客户提供具竞争力性价比产品的态度，获得了市场的认可，销售网点遍布全中国乃至全世界。青州欧航农牧机械设备有限公司主要经营产品：温室、畜牧养殖、厂房的通风、降温设备以及燃油热风炉加温设备。核心产品是铭朗EOS50风机、ACF循环风机、铭朗加温机。其中，EOS风机百叶窗启闭系统获得欧洲专利，并在风机上使用免润滑轴承、全封闭电机，极大提高风机工作效率、保证运行的安全性、稳定性。青州欧

航农牧机械设备有限公司以科技、服务的经营理念，竭诚服务国内外广大的生产制造企业，全力营造健康舒适的工作生活环境。欧航风机具有如下特点：

外框：为1.0mm镀锌钢板,镀锌厚度180g/M2,以特制铝铆钉铆合。 百叶窗：0.6mm镀锌板，镀锌厚度180g/M2。自动启闭，由特制UV尼龙转轴控制。其开关是借助二个无须动力的非转动重锤配置（专利设计）来完成。这种机构可确保风机连续多年无故障运行。倘若运输过程或使用过程中百叶片变形而影响开闭，可拆下外框二侧的长形盖板，将百叶片取下来校正后重新装上即可。 扇叶：有6片扇叶，采用2mm航空铝镁合金叶轮，重量轻、韧性强，不易断裂。叶片的形状在确保产生极其强大的气流的同时保持非常低的噪音水平，可以认为是世界范围内同类产品噪音低的。 电机（马达）：铸铝外壳，三相（可定制单相）50或60HZ，B3类，绝缘等级F，保护等级IP55通用形。能适应沙漠般恶劣的环境。 电机板（三块）：3mm厚镀锌板，镀锌厚度180g/M2 传动装置：V型皮带，进口（美国、三星、阪东等）。松紧调试非常简单，仅有进风口一侧的一个螺栓需要拧紧，无须拆卸其它部件。可用食指和中指按压皮带的中部位置来检查松紧是否合适，以皮带压下15-20mm为宜。

安全保护网：在空气进入的那一面有安全网，为焊后热镀锌。 连接片：铸铝

皮带轮（含轴承与轴芯）：铸铝 导流圈：为1.0mm镀锌钢板,镀锌厚度180g/M2