

TPU德国科思创 6065A 硬度66 挤出或注塑成型 用于塑料鞋底

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | TPU德国科思创 6065A 硬度66 挤出或注塑成型 用于塑料鞋底 |
| 公司名称 | 东莞市东艳塑胶原料有限公司 |
| 价格 | 37.50/公斤 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场 |
| 联系电话 | 18938274862 |

产品详情

TPU的主要特性有:

硬度范围广:通过改变TPU各反应组分的配比,可以得到不同硬度的产品,而且随着硬度的增加,其产品仍保持良好的弹性和耐磨性。

机械强度高:TPU制品的承载能力、抗冲击性及减震性能突出。

耐寒性突出:TPU的玻璃态转变温度比较低,在零下35度仍保持良好的弹性、柔顺性和其他物理性能。

加工性能好:TPU可采用常见的热塑性材料的加工方法进行加工,如注塑、挤出、压延等等。同时,TPU与某些高分子材料共同加工能够得到性能互补的聚合物合金。

耐油、耐水、耐霉菌。

再生利用性好。

TPU已被广泛应用于:鞋材、成衣、充气玩具、水上及水下之运动器材、医疗器材、健身器材、汽车椅座材料、雨伞、皮箱、皮包等。

TPU薄膜在运动鞋上应用极广泛:鞋底及鞋面上的商标装饰、气囊、气垫、油包等。而今,TPU薄膜在运动鞋上应用又有两种趋势:

我公司长期供应 德国科思创 TPU

产品定属记号
Desmopan 1045D
Desmopan 1050D
Desmopan 1080A
Desmopan 1080AU

TPU, 未指定
TPU, 未指定
TPU-聚脂
TPU-聚脂

| | |
|------------------------|---------|
| Desmopan 1085A | TPU-聚脂 |
| Desmopan 1092A | TPU，未指定 |
| Desmopan 1350D | TPU-聚脂 |
| Desmopan 1485A | TPU-聚脂 |
| Desmopan 1490A | TPU-聚脂 |
| Desmopan 192 | TPU-聚脂 |
| Desmopan 2384A | TPU-聚脂 |
| Desmopan 2384A GMP | TPU，未指定 |
| Desmopan 2586A | TPU-聚脂 |
| Desmopan 2586A GMP | TPU，未指定 |
| Desmopan 2587A | TPU-聚脂 |
| Desmopan 2587A GMP | TPU，未指定 |
| Desmopan 2590A | TPU-聚脂 |
| Desmopan 2590A GMP | TPU，未指定 |
| Desmopan 2786A | TPU-聚脂 |
| Desmopan 2786A DPS 045 | TPU-聚脂 |
| Desmopan 2786A GMP | TPU，未指定 |
| Desmopan 2786A GMP 045 | TPU，未指定 |
| Desmopan 2790A DPS 045 | TPU-聚脂 |
| Desmopan 2790A GMP 045 | TPU，未指定 |
| Desmopan 2792A | TPU-聚脂 |
| Desmopan 2792A GMP | TPU，未指定 |
| Desmopan 3055D | TPU-聚脂 |