

# 高温气动灰渣阀，气动高温灰闸阀

产品名称	高温气动灰渣阀，气动高温灰闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1350.00/台
规格参数	型号:PZ673W-10NR 材质:2520不锈钢，310S 性能:耐高温
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ673W-10NR高温气动灰渣阀，气动高温灰闸阀，气动高温刀闸阀PZ673W-10NR气动高温排渣阀/气动高温刀型闸阀/气动高温灰渣阀/2520气动高温锅炉排渣阀310S气动高温插板阀/气动高温刀形闸阀/耐1000度高温气动排渣阀/气动高温排渣刀闸阀适用于高温物料的控制，在循环流化床锅炉、沸腾炉、煤粉炉等输送灰渣的系统中，能调节灰渣的输送量，稳定工况、利于环保工作，广泛用于电站锅炉输灰、渣系统。是冶金、煤炭、化工制药等行业制粉系统中控制输送量的耐高温理想阀门。PZ673W-6NR、PZ673W-10NR、PZ673W-16NR气动高温刀型闸阀采用了目前市场上耐高温材料，2520这种材质本身具有耐高温的特性，通过加长阀杆，增加散热片等来达到保护的作用，有效解决了其他刀型闸阀所不具备的高温条件下工作的弊端，本产品适合于炼铁，电站，高温煤炉等行业。

高温气动灰渣阀，气动高温灰闸阀特点：

PZ673W-6NR、PZ673W-10NR、PZ673W-16NR气动高温刀型闸阀能适应高温、低温等恶劣环境下工作，特别是在1000度左右高温下工作，无需任何冷却装置，且不变形的特点、密封性能好，阀板、阀体均使用高合金材料，尤其是锅炉排灰渣的系统中的阀门。

高温气动灰渣阀，气动高温灰闸阀主要性能规范：

公称压力(MPa)

1.0

1.6

壳体试验(MPa)

1.5

2.4

密封试验(MPa)

1.1

1.8

高温气动灰渣阀，气动高温灰闸阀主要外形及连接尺寸(mm)：

MPa	DN	L	D	D1
1.0	50	43	160	125
	65	46	145	120
	80	195	135	390
	100	52	215	155
	125	56	245	210
	150	280	240	600
	200	60	335	295
	250	68	350	320
	300	78	400	368
	350	500	460	428
	400	102	565	515
	450	114	615	532
	500	127	670	620