

TPU美国路博润 2363-75D 柔韧性好 韧性好 用于医疗器械 导管

产品名称	TPU美国路博润 2363-75D 柔韧性好 韧性好 用于医疗器械 导管
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	47.50/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

热塑弹性体TPU特性

1、耐磨性能

2、拉伸性能

拉伸强度高达70MPa,断裂伸长率可高达1000%。

3、撕裂性能

4、屈折性能

5、耐水解性能

6、抗高温与抗氧化性能

7、耐油与耐药品性能

8、低温性能

TPU有非常好的耐低温性能，通常能达到-50℃，可取代一般PVC因低温脆化而无法应用的各个领域，特

别适合用在寒带相关的种类制品。

9、气密性

10、生物医学性能

TPU具有极佳的生物相容性、无毒、无过敏反应性、无局部刺激性、无致热源性，因此广泛应用在医疗、卫生等相关产品以及运动、保护器材上

TPU用途：工程制品、汽车工程部件；消防水龙带、软硬复合制品；变速杆球柄、滚轴、连轴器、索环和密封件；电缆套塑、织物涂覆，传动带、软管、电缆接头、软管接头、矿山筛网、薄膜和挤出型材；齿轮、护目镜框、缓冲器、运动鞋底和脚轮，吊裙肩带、表带等。