各种ZA系列化工泵 丰源

产品名称	各种ZA系列化工泵 丰源
公司名称	金华市铭君机电设备有限公司
价格	5000.00/件
规格参数	品牌:丰源 型号:ZA系列 材质:不锈钢
公司地址	浙江省金华市婺城区丹溪路1113号申华大厦1幢A903室
联系电话	86 0579 83172233/82731059

产品详情

品牌	丰源	型号	ZA系列
材质	不锈钢	驱动方式	电动
原理	离心泵	性能	耐腐蚀
泵轴位置	卧式	流量	3.2（m3/h）（m3/h）
扬程	49（m）（m）		

产品介绍：

所属类别：化工泵系列商品名称：za系列石油化工流程泵

产品概述： za型石油化工流程泵是卧式单级单吸悬臂式结构，是引进瑞士苏尔寿公司技术生产的产品，适合于输送清洁的或含颗粒的、低温的或高温的液体；适合于输送中性的或有腐蚀性的液体，其中包括各种温度和浓度的氢氧化钠和碳酸钠等碱性溶液、各种盐溶液、各种酸溶液和盐溶液、各种液态石油化工产品、有机化合物以及其它有腐蚀性的原料和产品。za型泵主要用于炼油厂、石化工业、煤加工工业和低温工程、造纸业、制糖业和海水淡化工程等。性能范围： 流量q可达2600m ^{3} /h；扬程h可达250m；工作压力p可达2.5mpa；工作温度t -80℃～+450℃；口径φ25～400mm。结构 za系列石油化工流程泵为单级单吸悬臂式后开门的结构，所以在检修泵时不需拆卸吸入和排出管路，拆开泵盖后即可将悬架连同转子部件一起从泵体中抽出，所以检修工作十分方便。叶轮的后盖板上有密封环，基本上能平衡轴向力，残余的不平衡力由推力轴承承受。轴承为油润滑的球轴承，油环提油而且能自动控制油位，当工作温度低于250℃时，悬架无需冷却，工作温度高于250℃～450℃时，悬架用风冷或水冷。根据不同的情况，部分泵为双蜗壳结构，其余为单蜗壳。轴封可采用填料密封，也可采用单端面或双端面机械密封，并配有冷却、冲洗或接密封液的系统。由电动机直接驱动，用联轴器与电动机相连。

型号意义：

例如：za50-315 za-

石油化工流程泵

50-泵排出口直径50(mm)

315-叶轮名义直径315(mm)

za系列石油化工流程泵性能参数表

za25-200	11.5	3.2	49	2950	3.8	5.5	42	1.6	209
	5.8	1.6	12	1475	0.55	1.1	38	1.2	209
za40-160	28	7.8	33	2950	3	5.5	62	3	169
	14	3.9	8	1475	0.53	1.1	59	0.8	169
za40-200	29	8.2	53	2950	7.5	11	58	2.2	209
	14.5	4.1	13	1475	1.1	1.5	55	0.8	209
za40-250	32	8.9	78	2950	13.5	18.5	53	2.2	259
	16	4.5	19.5	1475	1.8	3	43.5	0.75	259
za40-315	42	11.5	115	2950	30	37	46	1.25	324
	21	5.8	29	1475	4.5	5.5	42	0.50	324
za50-160	50	14	34	2950	7.0	11	71	2.40	169
	25	7	8.4	1475	0.87	1.5	69	0.75	169
za50-200	62	17	52	2950	13.5	18.5	68	2.6	209
	31	8.5	13	1475	1.7	3	65.5	0.75	209
za50-250	70	19.4	82	2950	24	30	65	2.4	259
	35	9.7	20	1475	3.2	4	62.5	0.7	259
za50-315	87	24.4	115	2950	50	55	56	2.2	324
	44	12.2	28	1475	6.5	11	53	0.5	324
za50-400	82	23.6	194	2950	92	110	48	2.0	409
	41	11.8	48	1475	12.7	15	45	0.5	409
za80-160	94	26.5	32	2950	11	15	78	3	169
	47	13.3	8	1475	1.5	2.2	72	1.4	169
za80-200	103	28.5	54	2950	20	30	76	3.2	209
	51	14.6	13.5	1475	2.5	4	74	0.8	209
za80-250	127	35	82	2950	35	45	74	4	259
	64	17.5	20	1475	5.4	7.5	72	1.3	259
za80-315	141	39	127	2950	76	90	69	4	324
	70	19.5	33	1475	10	15	66.5	1	324
za80-400	171	47.5	187	2950	142	160	61	3.5	409
	85	23.8	46	1475	19	22	58	0.8	409
za100-160	162	44.2	29	2950	16.5	22	81	5	169

产品概述： za型石油化工流程泵是卧式单级单吸悬臂式结构，是引进瑞士苏尔寿公司技术生产的产品，适合于输送清洁的或含颗粒的、低温的或高温的液体；适合于输送中性的或有腐蚀性的液体，其中包括各种温度和浓度的氢氧化钠和碳酸钠等碱性溶液、各种盐溶液、各种酸溶液和盐溶液、各种液态石油化工产品、有机化合物以及其它有腐蚀性的原料和产品。za型泵主要用于炼油厂、石化工业、煤加工工业和低温工程、造纸业、制糖业和海水淡化工程等。性能范围： 流量q可达2600m ^{3} /h；扬程h可达250m；工作压力p可达2.5mpa；工作温度t -80°C～+450°C；口径φ25～400mm。结构 za系列石油化工流程泵为单级单吸悬臂式后开门的结构，所以在检修泵时不需拆卸吸入和排出管路，拆开泵盖后即可将悬架连同转子部件一起从泵体中抽出，所以检修工作十分方便。叶轮的后盖板上有密封环，基本上能平衡轴向力，残余的不平衡力由推力轴承承受。轴承为油润滑的球轴承，油环提油而且能自动控制油位，当工作温度低于250°C时，悬架无需冷却，工作温度高于250°C～450°C时，悬架用风冷或水冷。根据不同的情况，部分泵为双蜗壳结构，其余为单蜗壳。轴封可采用填料密封，也可采用单端面或双端面机械密封，并配有冷却、冲洗或接密封液的系统。由电动机直接驱动，用联轴器与电动机相连。