

各种CZ系列化工泵 精钢

产品名称	各种CZ系列化工泵 精钢
公司名称	金华市铭君机电设备有限公司
价格	4500.00/件
规格参数	品牌:精钢 型号:CZ32-160C 材质:不锈钢
公司地址	浙江省金华市婺城区丹溪路1113号申华大厦1幢A903室
联系电话	86 0579 83172233/82731059

产品详情

品牌	精钢	型号	CZ32-160C
材质	不锈钢	驱动方式	电动
原理	离心泵	性能	耐腐蚀
泵轴位置	卧式	叶轮吸入方式	单吸式
叶轮结构	闭式、开式	适用范围	化工和石油化学工业、炼油厂造纸厂和纸浆业制糖业
流量	15 (m3/h) (m3/h)	扬程	30 (m)

cz型标准化工泵

一、概述：cz系列标准化工泵是卧式、单级、单吸离心泵；其尺寸和性能符合din24256/iso2858标准。cz系列标准化工泵的性能范围包括了ih系列标准化工泵所有性能，其效率、汽蚀性能等指标均超过ih型泵，可与ih型泵进行单机互换。

二、用途：输送低温或高温液体；中性或有腐蚀性液体；清洁或内含有固体颗粒的液体。特别适用于；化工和石油化学工业、炼油厂造纸厂和纸浆业制糖业

三、性能概述：流量 (q) (依据转速) 可达2000m³/h 扬程 (h) 可达160m 工作压力 (p) 2.5mpa 工作温度 (t) -80 ~ +300 特性曲线平坦，汽蚀值低，效率高，在不满负荷时，也保持这些特性。

四、设计特点：作用于轴封处的压力由付叶片或叶轮上的平衡孔平衡。轴封既可采用软填写料密封（可冷却，也可不冷却），也可采用各种结构的单、双端面机械密封（可采用各种结构的单、双端面机械密封（可采用平衡型）。滚珠轴承经久耐用，轴径充裕，以保证运行平衡。部分规格的泵体设计成双螺壳体，以平衡径向力。轴承架，包括轴、叶轮、填料函等形成一个组合部件，使泵体在维修时不须从管疲上拆下（如果采用加长联轴器时，电机也不必拆下）。法兰设计，采用pn16、pn25两种（依据材料的差别）。而且，也可运用于ansi125磅/平方英寸或150磅/平方英寸。

五、输送介质：各种温度和浓度的硫酸、硝酸、盐酸和磷酸等无机酸和有机酸。各种温度和浓度下的氢氧化钠和碳酸钠等碱性溶液以及各种盐溶液。各种液态石油化工产品、有机化合物，以及其它有腐蚀的原料和产品。

五．详细性能参数表

号	泵额定转速n=2900r/min					泵额定转速n=1450r/min				
	流量 m ³ /h	扬程 m	汽蚀余量 m	效率 %	介质比重 为1.35时 配用电动机 功率及型 号	流量 m ³ /h	扬程 m	汽蚀余量 m	效率 %	介质比重 为1.35时 配用电动机 功率及型 号
cz32-160	7.5	34.5	2	62	y112m-2 4kw	3.75	8.6	2	49	y90s-4 1.1kw
	12.5	32	2			6.3	8	2		
	15	30	2.5			7.5	7.5	2.5		
cz32-200	7.5	51.8	2	51	y132s2-2 7.5kw	3.75	12.9	2	47	y90l-4 1.5w
	12.5	50	2			6.3	12.5	2		
	15	48	2.5			7.5	12	2.5		
cz32-250	7.5	82	2	40	y160m2-2 15kw	3.75	20.5	2	37	y100l1-4 2.2kw
	12.5	80	2			6.3	20	2		
	15	78.5	2.5			7.5	16.2	2.5		
cz40-160	15	34.2	2	63	y132s2-2 7.5kw	7.5	8.55	2	60	y90l-4 1.5w
	25	32	2			12.5	8	2		
	30	30	2.5			15	7.5	2.5		
cz40-200	15	53.2	2	60	y160m1-2 11kw	7.5	13.3	2	57	y100l1-4 2.2kw
	25	50	2			12.5	12.5	2		
	30	47.6	2.5			15	11.9	2.5		
cz40-250	15	81.2	2	50	y180m-2 22kw	7.5	20.3	2	48	y100l2-4 3kw
	25	80	2			12.5	20	2		
	30	78.4	2.5			15	19.6	2.5		
cz40-315	15	126.8	2	50	y200l2-2 37kw	7.5	32.4	2	45	y132s-4 5.5kw
	25	125	2			12.5	32	2		
	30	124	2.5			15	31.7	2.5		
cz50-160	30	36	2	73	y160m1-2 11kw	15	9	2	70	y90l-4 1.5kw
	50	32	2.3			25	8	2.3		
	60	28.4	3.3			30	7.2	3.3		
cz50-200	30	55.2	2	72	y160l-2 18.5kw	15	13.5	2	70	y100l1-4 2.2kw
	50	50	2.5			25	12.5	2		
	60	45.2	3.2			30	11.5	2.5		
cz50-250	30	84	2.5	64	y200l2-2 37kw	15	21	2	59	y112m-4 4kw
	50	80	2.5			25	20	2		
	60	75	2.5			30	18.8	2.5		

cz50-315	30	128	2.5	60	y280s-2 75kw	15	32.5	2	58	y132m-4 7.5kw
	50	125	2.5			25	32	2.5		
	60	123	3			30	31.5	3		
cz65-160	60	37	3.8	74	y180m-2 22kw	30	9.25	3	68	y100l1-4 2.2kw
	100	32	4.3			50	8	3.4		
	120	28	5			60	7	3.7		
cz65-200	60	56	3.4	73	y200l2-2 37kw	30	14	2.5	73	y112m-4 4kw
	100	50	3.9			50	12.5	2.5		
	120	44	5.2			60	11	3		
cz65-250	60	88	3.0	71	y250m-2 5.5kw	30	22	2.5	67	y132s-4 5.5kw
	100	80	3.6			50	20	2.5		
	120	74	4.5			60	18.5	3		

附注：性能参数表谨作参考，我公司可根据需要帮助客户选型。