

JYWQ型自动搅匀排污泵

产品名称	JYWQ型自动搅匀排污泵
公司名称	金华市铭君机电设备有限公司
价格	900.00/台
规格参数	型号:JYWQ 材质:铸铁 性能:不阻塞
公司地址	浙江省金华市婺城区丹溪路1113号申华大厦1幢A903室
联系电话	86 0579 83172233/82731059

产品详情

型号	JYWQ	材质	铸铁
性能	不阻塞	原理	叶片泵
泵轴位置	边立式	叶轮吸入方式	单吸式
排出口径	50 (mm) (mm)	扬程	16 (m) (m)
转速	2900 (r/m) (r/m)	功率	1.5k (w) (w)
品牌	丰源	流量	10 (m3/h) (m3/h)
叶轮结构	可调节式		

产品用途

1、介质温度不超过60℃，介质重度为1-1.3kg/dm³，pH值在4-10范围内。2、1cr18ni9ti不锈钢材质可适用各种腐蚀性介质。注：用户如有特殊的介质、温度等要求，请在订货时注明输送介质的详细情况，以便本公司提供更为可靠之产品。

jywq型自动搅匀排污泵性能参数表

型号	排出口径 (mm)	流量(m ³ /h)	扬程(m)	搅拌直径(mm)	转速(r/min)	功率(kw)	效率(%)	
50-12-15-1200-1.5		50	12	15	1200	2900	1.5	48
50-20-7-1200-1.1		50	20	7	1200	2900	1.1	62
50-10-10-1200-1.1		50	10	10	1200	2900	1.1	56
50-15-15-1200-2.2		50	15	15	1200	2900	2.2	51
50-25-10-1200-2.2		50	25	10	1200	2900	2.2	65
50-15-20-1200-2.2		50	15	20	1200	2900	2.2	56
50-20-15-1500-2.2		50	20	15	1200	2900	2.2	56
50-42-9-1200-3		50	42	9	1200	2900	3	56
50-17-25-1200-3		50	17	25	1200	2900	3	56

50-25-22-1200-4	50	25	22	1200	2900	4	62
50-40-15-1400-4	50	40	15	1400	2900	4	70
50-25-32-1600-5.5	50	25	32	1600	2900	5.5	52
50-40-30-1600-7.5	50	40	30	1600	2900	7.5	68
65-25-15-1400-3	65	25	15	1400	2900	3	65
65-37-13-1400-3	65	37	13	1400	2900	3	62
65-25-28-1400-4	65	25	28	1400	2900	4	60
80-40-7-1600-2.2	80	40	7	1600	2900	2.2	54
80-29-8-1600-2.2	80	29	8	1600	2900	2.2	54
80-43-13-1600-4	80	43	13	1600	2900	4	63
80-50-10-1600-3	80	50	10	1600	1450	3	76
80-40-15-1600-4	80	40	15	1600	2900	4	70
80-60-13-1600-4	80	60	13	1600	2900	4	70
80-35-25-1600-5.5	80	35	25	1600	2900	5.5	64
80-50-25-1600-7.5	80	50	25	1600	2900	7.5	70
80-50-30-1600-7.5	80	50	30	1600	2900	7.5	70
100-80-9-2000-4	100	80	9	2000	1450	4	62
100-110-10-2000-5.5	100	110	10	2000	1450	5.5	71
100-70-15-2000-5.5	100	70	15	2000	1450	5.5	71
100-100-15-2000-7.5	100	100	15	2000	1450	7.5	73
100-80-20-2000-7.5	100	80	20	2000	2900	7.5	71
100-50-35-2000-11	100	20	35	2000	2900	11	68
100-70-22-2000-7.5	100	70	22	2000	2900	7.5	70
100-100-22-2000-15	100	100	22	2000	1450	15	61
100-80-30-2000-15	100	80	30	2000	1450	15	67
150-150-10-2000-7.5	150	150	10	2000	1450	7.5	75
150-210-7-2500-7.5	150	210	7	2500	1450	7.5	78
150-250-6-2500-7.5	150	250	6	2500	1450	7.5	79
150-150-15-2500-11	150	150	15	2500	1450	11	79
150-200-10-2500-15	150	200	10	2500	1450	15	73
150-65-40-3200-18.5	150	65	40	3200	1450	18.5	58
150-180-22-2600-18.5	150	180	22	2600	1450	18.5	75
150-150-26-2600-18.5	150	150	26	2600	1450	18.5	72
150-110-30-2600-18.5	150	110	30	2600	1450	18.5	72
150-300-15-2600-22	150	300	15	2600	1450	22	76
150-130-30-2600-22	150	130	30	2600	1450	22	70
150-100-40-3000-30	150	100	40	3000	1450	30	64
200-300-7-3000-11	200	300	7	3000	1450	11	75
200-250-11-3000-15	200	250	11	3000	1450	15	72
200-300-10-3000-15	200	300	10	3000	1450	15	75
200-250-15-3000-18.5	200	250	15	3000	1450	18.5	72
200-400-10-3000-22	200	400	10	3000	1450	22	75
200-200-20-3000-22	200	200	20	3000	1450	22	73
200-250-22-3000-30	200	250	22	3000	1450	30	73
250-600-7-3000-22	250	600	7	3000	1450	22	78
250-600-9-3000-30	250	600	9	3000	1450	30	78

