

气流方向 风机压力 t40、kt40、 fkt40型轴流 流通风机	fkt40型轴流 流通风机	3.5	2900	0.75-2	5520	298	
			1450	0.12-4	2760	75	
		4	2900	1.5-2	8240	390	
			1450	0.25-4	4120	97	
		5	1450	0.75-4	8050	152	
			960	0.25-6	5332	66	
		6	1450	1.5-4	13900	219	
			960	0.55-6	9202	96	
		7	1450	3.0-4	22100	300	
			960	0.75-6	14602	131	
		8	1450	4-4	33000	389	
			960	1.5-6	21800	171	
		轴流 低压风机	轴流 低压风机	960	3-6	31100	212
		10	960	5.5-6	42700	[返回] 267	

· 性能简介 t40型轴流通风机适用于一般室内仓库、办公室、住宅内通风换气或加强暖气散热之用。也可在较长的排气管道内间隔串联安装，以提高管道中的风压。本系列产品根据用户的需要，在结构上分为：a) 皮带传动，型号为kt40，其性能参数与t40风机相同，也可根据用户要求改变转速以达到用户所需性能；b) 铁壳，型号为T40、KT40、FKT40型轴流通风机。

机号 ()	转速(r/min)	配用电机 (kw p)	流量 (m3/h)
2.5	2900	0.18-2	2010
	1450	0.06-4	1010
3	2900	0.37-2	3480
	1450	0.09-4	1740