

# 陕西宝鸡麟游仿古瓦瓦型经典，古朴典雅

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 陕西宝鸡麟游仿古瓦瓦型经典，古朴典雅        |
| 公司名称 | 四川尚典建材有限公司                |
| 价格   | 40.90/张                   |
| 规格参数 | 品牌:尚典<br>型号:主瓦<br>产地:四川成都 |
| 公司地址 | 成都市青羊区太升北路28号19层5号        |
| 联系电话 | 028-62375869 13408471926  |

## 产品详情

### 陕西宝鸡麟游仿古瓦瓦型经典，古朴典雅

现在，这种用水泥塑形来做山石树木的景观已经很普遍很成熟了，在主题乐园中为了塑造出主题或者更加童话更加魔幻的效果，只要设计师设计的出来，水泥塑形就能表达出来。导流片数量按平面边长6确定;当1000 mm > 5 > 500mm时设1片，设置在距内边b/3处。做法是通过胀栓锚固钢丝网到基层解决，只要锚固得当，拉拔处应在粘结网的抗裂砂浆层。

11、窗口处均应翻包收口处理，应在窗口四角应力集中部位附加200mm400mm的玻纤进行加强处理。

### 贵州桐梓枕泉翠谷4A景区旅游五星级大酒店高分子仿古瓦安装工程顺利通过竣工验收

贵州桐梓“枕泉翠谷”4A景区五星级大酒店，是该景区唯一的一处星级大酒店。酒店设计为纯中式徽派建筑风格，雄壮气派，是该景区亮眼的一道独特风景，酒店业主方对“彰显建筑风格、体现建筑档次及建筑文化元素”的屋面瓦十分挑剔，对屋面瓦的选定采用了投标比选模式进行筛选，并提出了硬性的屋面瓦标准：“与建筑风格匹配的中式仿古琉璃

瓦瓦型、施工周期短、防水隔热效果好、无安全隐患、使用寿命长、色泽古朴厚重等标准，

在承建方的邀标下我方参与了竞标，在多达20多个厂家的近10多个品种中业主方直接选中了我方“高分子复合仿古筒瓦”，并将屋面瓦安装施工一同交与我方。

### 陕西宝鸡麟游仿古瓦瓦型经典，古朴典雅

经过近20天的施工，近6000多平米的屋面瓦安装任务现已圆满竣工，并获得了业主方和监理无可挑剔的竣工验收合格，施工周期比承包方预计的屋面瓦施工时间提前了20多天。业主方及承包方对我公司“高

分子复合仿古筒瓦”所展现出来的“古朴典雅、厚重大气”的外观装饰效果，以及其横平竖直、牢固严实的结构工艺十分满意，并对我公司专业的技术指导及热诚诚信服务大加赞赏，双方第一次合作圆满愉快，为了表达对我公司产品的高度认可，承建方“贵州建筑工程公司第六建筑公司”欣然将我公司“高分子复合仿古瓦”列入其公司材料采购目录，期望建立持续性的合作关系。

原料来源丰富，生产工艺及设备简单，投资少，成本低，施工方便，集保温与环保于一身，是一种很有发展前途的新型保温节能材料，适合玻璃厂和各类建材企业进行生产。4、厨卫间层应按设计厚度涂抹后，再在其表面粉刷5mm防水水泥砂浆或涂刷防水涂料后，方可进行下道装修。应先将水加入搅拌桶内，然后逐渐加入称量好的灌浆料，边投料边用电动搅拌进行搅拌，直至粉料全部加完，再继续搅拌2-3分钟，使浆料均匀。

2、基层处理：要求墙体平整、坚固，干燥无裂纹，墙面无尘及霉菌、藻类；墙面PH<10。

## 高分子复合彩釉瓦特点

与传统瓦的优势：我们的高分子复合彩釉瓦轻质高强，单张面积大安装简便快捷，不用作基层材料，不用作防水材料，不用水泥砂浆粘贴，防水效果好，终身不需要维修，表面光洁亮丽、不失光、不褪色可以保持长久如新。

陕西宝鸡麟游仿古瓦瓦型经典，古朴典雅 耐候：超强的耐候性能，耐高温、抗冻，耐腐蚀。高温在400度以下、低温在-70C度以上，使用寿命可达50年以上，可与建筑物同寿命。比传统烧结瓦更加美观大气，适用于各种建筑屋面。仿古瓦陕西宝鸡麟游仿古瓦瓦型经典，古朴典雅 外观：外观美观大气。既具有古建瓦古朴的传统风格、又具有典雅的现代色彩、提升建筑物档次、彰显建筑风格的装饰效果，是一种典型的具有中国文化特色的屋瓦产品。我们的高分子复合彩釉瓦是一种新型的仿古瓦，是古小青瓦、釉面小青瓦的更新换代产品。

仿古瓦 重量：我们的产品材质是一种特种工业树脂材料，这种材料本身具有轻质高强的特性，所以与烧结小青瓦及釉面小青瓦相比它的重量轻得多，具体为每平方米重量为20公斤（烧结小青瓦和釉面小青瓦为35公斤），重量的差异可以大大节省屋架及安装运输成本，同时可以大大减轻建筑物的重量，其优势十分明显。 安装干湿挂：安装高分子复合彩釉瓦可采用干挂（即用木材固定），古小青瓦及釉面仿古瓦只能湿贴即用砂浆粘贴，而砂浆又会增加一定的重量。与古小青瓦及釉面瓦相比，高分子瓦在安装环节能大大减轻建筑物的荷载。 高强：可以减少运输以及安装过程中的损耗。 重量：高分子复合彩釉瓦规格是700\*550\*6，每平方米不到3张，每张标准重量6公斤。 古小青瓦重量：古小青瓦或釉面仿古瓦每平方米含盖瓦30张左右、沟瓦40张以上，共计大约35公斤以上。而我们的高分子仿古装饰琉璃瓦每平方米大约18公斤。与古小青瓦及釉面瓦相比，高分子瓦在安装环节能大大减轻建筑物的荷载。 陕西宝鸡麟游仿古瓦瓦型经典，古朴典雅

综合造价：我们的高分子复合彩釉瓦单张面积比古小青瓦大，可以大大节省安装工资（古小青瓦安装每平方米在40元以上，我们的瓦在12元左右）。如果是现浇基层屋面的话，可以减少防水层及找平层，节约粘贴砂浆原料，仅在这3项即可以大约降低造价30元/m<sup>2</sup>。如果是木结构可以大大节约木料成本，木料用量仅是小青瓦的30%。

油毡卷材屋面防水施工工艺要求：1、卷材铺贴冷底子油涂刷一昼夜后方可铺设防水层。岩棉板生产中应注意不宜加入过多的胶，如果胶加入的太多，则不能保证棉层的均匀和强度，同时还会影响岩棉板的防护性能。选用时除应考虑材料的导热系数外，还应考虑材料的吸水率、性能、强度等指标。这样的例子屡见不鲜。瓷砖粘结剂是以优质的水泥及优质的石英砂及聚合物胶粘剂为主料，加上配比准确的各种

添加剂经混合机搅拌均匀混而成的粉状粘结材料。

什么是仿古瓦？仿古瓦材质是聚丙烯树脂，玻璃钢的：玻璃纤维布加树脂制作而成，具有重量轻、单块面积大、便于施工等特点。主要还是古建筑围墙，门楼和复古内装饰设计用