

POE/韩国LG/LC175 热塑弹性体 POE高韧性

产品名称	POE/韩国LG/LC175 热塑弹性体 POE高韧性
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:POE 型号:LC175 产地:韩国LG
公司地址	苏州昆山市花桥镇
联系电话	13140851135 13331881215

产品详情

产地

韩国

是否进口

否

厂家(产地)

韩国LG

牌号

LC175

销售方式

品牌经销

可售卖地

全国

类型

标准料

POE 韩国LG 橡塑> 工程塑料>POE

产品型号

名称

POE

特性

耐磨,高强度,增强级,耐水解,耐老化,抗紫外线,抗化学性,耐低温,耐候,耐高温

用途

医用级,电子电器部件,照明灯具,薄膜级,瓶盖专用料,纤维,食品级,管材级,板

颜色

本色透明

加工方法

注塑成型

备注说明

SABIC LEXAN PC型号 您要找的型号就在下面 等级型号特性标准易脱模UV稳定食品级一般级121
221121R 221R123R 223R124RMI=17.5141 241141R 241R143R 243R144R 244RMI=10
.5144RH耐水解, MI=10.5101 201101R 201R103R 203R104RMI=7131113R134RMI=3.5HF1110HF111
0RHF1130HF1140MI=25增强级500R503R10%玻纤增强, MI=7.5, V0
1.52mm500ECR10%玻纤增强,无溴,MI=7.5,V0 2.3mm3412R3432R20%玻纤增强, MI=4.3, V0
2.99mm3412ECR20%玻纤增强,无溴,MI=7,V0 1.5mm3413R3433R30%玻纤增强, MI=5, V0
2.99mm3414R40%玻纤增强, MI=3, V0 2.99mm阻燃级920 940 950923 943 953不透明, MI=14.5, V0
1.47mm920A 940A 950A透明, MI=10, V0 2.99mm925925U不透明, MI=14, V0
1.1mm925A925AU透明, MI=14, V0 3.04mm945945U不透明, MI=10, V0
1.14mm945A945AU透明, MI=10, V0 3.04mm9945A透明, MI=10, V0 1.8mm955955U不透明, MI=7, V0
1.52mm955A955AU透明, MI=7, V0 3.04mmEXL9330不透明, MI=10, V0
1.49mmEXL9134耐低温-40 , MI=16, V0 1.5mmEXL9132耐低温-20 , MI=16, V0 1.5mm耐寒级EXL1112
EXL1132耐低温-20 , MI=17EXL1414EXL1434EXL1444耐低温-40 , MI=10EXL1414H耐低温-40 , 耐水
解, MI=10EXL1330耐低温-60 , MI=10光学级LS1UV稳定, MI=17.5, 汽车镜头用LS2UV稳定, MI=11,
汽车镜头用LS3UV稳定, MI=7, 汽车镜头用OQ4620R抗UV 400nm, MI=8.5, 太阳镜用