

POE韩国LG化学LC168 高冲击 抗紫外线 耐高温 韩国LG POE LC168

产品名称	POE韩国LG化学LC168 高冲击 抗紫外线 耐高温 韩国LG POE LC168
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:POE 型号:LC168 产地:韩国LG
公司地址	苏州昆山市花桥镇
联系电话	13140851135 13331881215

产品详情

品牌

LG化学

加工级别

注塑级

特性级别

高抗冲,耐高温,抗紫外线

用途级别

电子电器部件,电动工具配件,电线电缆级,汽车部件,照明灯具,运动器材,家电部件

弯曲模量

8

规格级别

25KG

硬度

46

外观颜色

半透明颗粒

产地

韩国

厂家

韩国LG

牌号

LC168

断裂伸长率

>800%

密度

0.862

熔指

1.2

熔点

32

门尼粘度

20

拉伸断裂强度

1.8

撕裂强度

17

玻璃转化温度

-58

可售卖地

全国

POE韩国LG LC168产品简介：

品牌：韩国LG

型号：LC168

产地：韩国LG

产品规格：25KG/包

产品外观：半透明颗粒

产品特征：乙烯-丁烯共聚物，冲击性能好、韧性好（高抗冲、抗紫外线、耐高温、增韧）

产品应用：塑料改性、复合：汽车内外配饰隔音层，鞋底发泡，挤出涂覆

韩国LG化学POE LC168 聚烯烃弹性体

产品介绍：LC168是一种乙烯-1-丁烯共聚物产品。它采用LG化学的茂金属聚合催化剂和溶液工艺技术。该树脂是一种优良的塑料冲击改性剂，为复合产品提供了独特的性能。用途：通用热塑性弹性体，聚合物改性软、硬TPO化合物。如：管材级-流延膜专用料性能：提高聚丙烯的冲击强度。可接受的优良填料可作为颗粒形式，具有优异的韧性，可灵活降低产品重量。产品用途：通用级，用于汽车内外饰隔音层，鞋底发泡，挤出涂覆，包装膜中的热封层。