

# 爱普生大幅面打印机9450

产品名称	爱普生大幅面打印机9450
公司名称	南昌市西湖区飞阳川诺数码科技经营部
价格	45800.00/台
规格参数	品牌:爱普生 型号:9450 类型:数码照片打印机
公司地址	南昌市西湖区金盘路179号
联系电话	86 0791 6250061 15979005306

## 产品详情

品牌	爱普生	型号	9450
类型	数码照片打印机	最高分辨率	2880 ( dpi )
打印介质	普通纸、高质量喷墨普通纸、亮白喷墨纸、T恤转印纸、照片质量喷墨纸、照片质量喷墨卡、照片质量背胶纸、双面粗面纸、重磅粗面纸、高质量光泽照片纸、高质量亚光照片纸、光泽照片纸、经济照片纸、照片纸、妙妙贴纸、其他		

### epson stylus pro 9450参数

——专门为cad/gis行业用户开发的一系列高速型号打印机

#### 概述

epson stylus pro 9450大幅面喷墨绘图仪是专门为cad/gis行业用户开发的一系列高速型号打印机，配合全新的“世纪虹彩”颜料墨水--cad/gis行业专用墨水，它的性能更适合满足从城市规划、地理信息、工程设计到国防建设、航空航天等行业应用，不论是在光泽类介质上，还是在粗面类介质上，都可以打印输出优秀的品质。

1440dpi容高精度打印，最小墨滴3.5pl

双四色高速度打印输出

全新4色爱普生“世纪虹彩”颜料墨水技术

爱普生独有微压电喷墨打印头

大容量墨盒

宽幅打印输出，支持44"(1118毫米)打印幅宽

机械打印速度最快可达43秒/a1

## 规格

打印方式	按需喷墨（微压电打印头）
喷头配置	360个喷嘴/色 × 4色

## 打印分辨率

最高打印分辨率	1440 × 720 dpi
---------	----------------

## 墨滴尺寸

最小3.5pl墨滴

## 介质尺寸

卷纸	纸轴外径：小于150mm
	介质宽度：203.2mm-1118mm(8"-44")
	介质长度：127mm以上
	介质厚度：0.08mm-0.50mm
单页纸	介质尺寸：a4/ltr-b0+/44"
	介质宽度：210mm-1118mm
	介质长度：127mm以上
	介质厚度：0.08mm-1.50mm

## 打印速度

a0幅面	大约2.8分钟（360dpi × 360dpi / 普通纸：草稿模式）
	大约3.4分钟（360dpi × 360dpi / 普通纸：速度模式）
	大约7.1分钟（720dpi × 360dpi / 普通纸：质量模式）
	大约5.8分钟（360dpi × 720dpi / 涂料纸：速度模式）
	大约8分钟（720dpi × 720dpi / 涂料纸：质量模式）
	大约12.6分钟（1440dpi × 720dpi / 照片模式）

墨水体系爱普生“世纪虹彩”颜料墨水（cad/gis行业专用墨水）青、洋红、黄、黑4色

### 裁纸刀

标配	自动裁纸刀
选配	手动裁纸单元

### 卷纸纸轴尺寸

卷轴内径2"和3"

### 打印留白

卷筒纸	3mm（顶部、底部、两侧）或15mm（顶部、底部、两侧）/3mm（两侧）
单页纸	3mm（顶部、底部、两侧）或3mm（顶部、两侧）、14mm（底部）

### 无边距打印宽度

左右无边距打印宽度	10",13",14",16",17", 515mm,594mm,609.6mm,728mm,914.4mm,1117.6mm 顶边和底边由自动裁纸刀按着无边距的3种裁切方式进行裁切
-----------	--

### 线条精确度

在温度23℃,湿度50%-60%，使用聚酯胶片条件下误差为 $\pm 0.2\%$ 或0.38mm（以其中较大误差为准）

### 输入缓冲

128mb

### 控制代码

esc/p2 raster

### 接口

标配	usb2.0（需操作系统支持，向下兼容1.1标准）10/100mb以太网接口
----	--

### 环境条件

温度	10 ~ 35 (待机) 15 ~ 25 (打印)
湿度	20 - 80% (待机) 40 - 60% (打印)

## 电气规格

电压	ac100-120v或220-240v
频率	50-60hz
耗电量 (运行)	小于50w
耗电量 (待机)	小于6w

## 噪音

50db(a)

## 尺寸 / 重量

尺寸 (长 × 宽 × 高)	1702mm (长) × 678mm (宽) × 1196mm (高)
重量	大约.90kg (不包括墨盒)

## 打印驱动

window2000/xp,xpx64,vista,vistax64,mac os x

## 电气指标

符合国际能源之星标准

## 保修

一年现场服务