爱普生大幅面打印机 爱普生

产品名称	爱普生大幅面打印机 爱普生
公司名称	南昌市西湖区飞阳川诺数码科技经营部
价格	45800.00/台
规格参数	品牌:爱普生 型号:9880C 类型:数码照片打印机
公司地址	南昌市西湖区金盘路179号
联系电话	86 0791 6250061 15979005306

产品详情

品牌	爱普生	型号	9880C
类型	数码照片打印机	打印幅面	其他
最高分辨率	2880（dpi）	打印介质	普通纸、高质量喷墨普通纸、亮白喷墨纸、T恤转印纸、照片质量喷墨纸、照片质量喷墨卡、照片质量背胶纸、双面粗面纸、重磅粗面纸、高质量光泽照片纸、高质量亚光照片纸、光泽照片纸、经济照片纸、照片纸、妙妙贴纸、其他

epson stylus pro 9880cor7880c参数

爱普生全力推广“ 艺术微喷™ ”，体验卓越的输出品质

8色爱普生“ 世纪虹彩k3 vm ”颜料墨水

影像/印刷行业新标准

高速超高精度的打印设备

完善而丰富的跨行业的解决方案

最大打印幅宽44"/1118mm (b0+)

概述

目前，收藏级输出（可长时间保存的艺术品/复制品和高品质的照片）在国外十分普及，而中国市场对此的认识仍停留在低端的“ 喷绘 ”和“ 写真 ”的概念上。爱普生全新推出的epson stylus pro 9880c 使用的是8色“ 世纪虹彩k3 vm ”颜料墨水和无酸纯棉介质，2005起年在中国市场全力推广“ 艺术微喷™ ”的概念，让中国的艺术家和摄影家对此有更深入的了解。目前，收藏级输出（可长时间保存的艺术品/复制品和高品质的照片）在国外十分普及，而中国市场对此的认识仍停留在低端的“ 喷绘 ”和“ 写真 ”的概念上。爱普生全新推出的epson stylus pro 9880c 使用的是8色“ 世纪虹彩k3 vm ”颜料墨水和无酸纯棉介质，2005起年在中国市场全力推广“ 艺术微喷™ ”的概念，让中国的艺术家和摄影家对此有更深入的了解。

心思细腻的“ 大块头 ”

宽大的机身、机架落地式的设计，“ 大块头 ”是我们对epson stylus pro 9880c的初识印象。而伴随我们评测过程中的应用，它详细的的驱动界面、细致的驱动设置、人性化的控制面板设计及其丰富的打印介质支持，又让我们感到“ 大块头 ”身上的细微之处。

在机身控制面板上，epson stylus pro 9880c功能按键设置简单，但实用性较强，配合具有背光照明系统的液晶屏幕，用户可以方便地进行查询打印机状态和信息、脱机等操作。值得一提的是，在机身的背后，epson stylus pro 9880c除了标配usb2.0接口外，还提供有100mbps以太网接口，网络打印印单元的引入，实现了用户多点打印的需求，有效解决了用户逐一排队等候打印的情况。

epson stylus pro 9880c整合了全新的驱动界面，驱动界面由“ 打印首选项 ”（用户选择参数页面）与“ 主窗口 ”（参数预览页面）两部分并行排列组成，当用户通过三级“ 打印首选项 ”菜单对介质类型、页面/纸张大小和色彩调整等参数进行设置的同时，一侧的“ 主窗口 ”中即可显示出用户当前的设置信息，直观且统一的参数预览功能，令用户设置起来更为方便。同时，为了丰富用户对打印效果的选择，用户可根据菜单中“ 模式 ”选项，对打印图象色彩进行手动调整，调整后照片的最终效果可在单独的预览窗口中直接查看。

epson stylus pro 9880c兼容纸张介质范围十分丰富，它支持从a4到bo+再到44英寸幅面宽度的单页纸或是卷纸。在纸张介质厚度方面，无论是0.08mm厚度的纸张还是在1.5mm厚的展板上，均可实现打印输出。另外，随机标配的自动切纸系统，可快速地对介质进行裁切，当遇到需裁切竖韧或较厚的介质时，用户还可以通过选配的手动裁纸单元快捷实现。

规格

打印方式	按需喷墨微压电打印头
喷头配置	180 个喷嘴/色 x 8色, 使用智能变换墨滴技术

打印分辨率

最高打印分辨率	2880 x 1440 dpi

墨滴尺寸

最小3.5pl墨滴

最大打印幅宽

44" / 1118mm (b0+)

打印颜色

8色

介质处理

卷纸/单页纸 （手动送纸）

介质尺寸

卷纸	介质宽度：203.2mm-1118.mm(8"-44")
	介质长度：127mm~~/
单页纸	介质宽度：210mm~~1118.0mm
	介质长度：127mm~~

打印速度

a0 幅面	大约3.4分钟（360dpi*360dpi / 普通纸：草图模式）
	大约6.9分钟（360dpi*360dpi / 普通纸：速度模式）
	大约9.0分钟（720dpi*360dpi / 普通纸：质量模式）
	大约6.9分钟（720dpi*360dpi / 涂料纸：速度模式）
	大约25.7分钟（1440dpi*720dpi / 照片模式）
	大约49分钟（2880dpi*1440dpi / 照片模式）

墨水体系

“ 世纪虹彩k3 vm ”颜料墨水 （青、鲜洋红、黄、淡青、淡鲜洋红、淡黑、淡淡黑、照片黑或粗面黑）8个墨水插槽打印机只能安装照片黑或粗面黑墨水，但可以手动更换220ml大容量分体墨盒

自动调整功能

喷嘴自动检测打印头自动对齐

裁纸刀

标配	自动裁纸刀
选配	手动裁纸单元

卷纸纸轴尺寸

卷轴内径 2 or 3 纸轴最大外径 φ150mm

打印区域

最大	1118mm
无边距打印宽度	10",300mm,13",14",16",17",515mm/b2, 594mm/a1,24",728mm/b1,36"/914mm,44"/1118mm

输入缓冲

128mb

控制代码

esc/p raster

接口

usb2.0/1.1接口 和 100 base-t以太网接口

环境条件

温度	10～35°C
湿度	20 - 80%

电气规格

电压	100 to 240v
耗电量（运行）	50w
耗电量（待机）	小于6w
耗电量（关机）	小于1w

噪音

50db(a)

尺寸／重量

尺寸（长×宽x高）	1,702mm（长）×678mm（宽）×1,196mm（高）
重量	大约90kg（不包括墨盒）

打印驱动

window2000/xp,xpx64,vista,vistax64,mac os x

电气指标

符合国际能源之星标准

保修

一年现场服务

系统支持

window2000/xp,xpx64,vista,vistax64,mac os x