

极限【精工喷头双四色打印】喷绘机FY-3208H

产品名称	极限【精工喷头双四色打印】喷绘机FY-3208H
公司名称	南昌市西湖区飞阳川诺数码科技经营部
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	南昌市西湖区金盘路179号
联系电话	86 0791 6250061 15979005306

产品详情

采用8个精工spt510-35pl喷头，双四色打印，标准打印每小时76平方米。

功能简介：采用日本原装压电式工业打印头，510个喷孔，打印条宽71.8毫米，打印分辨率720dpi

>采用松下伺服电机,喷车移动更快更稳定

>分色正压清洗功能,最大程度的减少墨水的损耗.

>三段加热方式,能使墨水更好的与材料融合,打印出来的画面,颜色更加绚丽.

>整个台板和横梁采用设计精良的铝合金结构,更加坚固,更加平稳.

>光纤传输打印数据,传输速度快,抗干扰能力强

>新型波型打印方式彻底解决画面因pass道而产生的横纹

>喷头电压随温度变化自动调节，解决因温度变化而断墨的烦恼。

具体数据：

型号	fy-3208h
喷头	spt-510喷头(35皮升)
喷头数量	8只
最大打印宽度	3200mm(125.98")
打印速度	101m ² /hr 360x360dpi 1pass
	76m ² /hr 240x720dpi 2pass

		51m ² /hr 240x1080dpi 3pass
		34m ² /hr 360x1080dpi 3pass
		26m ² /hr 720x720dpi 4pass
材料	最大宽度	3,300mm(129.92 ”)
	最大重量	卷材 90公斤
	类型	车贴、单透贴、布旗布、灯箱布、灯片、网格布等
	高度	最大4毫米
预热、烘干系统		前后加热、冷风系统
自动收放布系统		配备
墨水	类型	四色 (c、 m、 y、 k) , 溶剂型墨水
	墨盒容量	主墨盒1升或5升
自动清洗系统		正压自动清洗, 具有防堵闪喷及保湿功能
数据传送接口		光纤
电源电压、功率		ac 220v/230v 50hz/60hz 2300w
操作环境		温度: 20 ° c-28 ° c 湿度: 40%-60%
rip软件		蒙泰 (可选photoprint,ultraprint, topaz,wasatch,caldera
机器尺寸		长4,400mm x 宽770mm x 高1,280mm 430kg
包装尺寸		长4,590mm x 宽920mm x 高1,540mm 710kg

功能简介：采用日本原装压电式工业打印头，510个喷孔，打印条宽71.8毫米，打印分辨率720dpi

>采用松下伺服电机,喷车移动更快更稳定

>分色正压清洗功能,最大程度的减少墨水的损耗.

>三段加热方式,能使墨水更好的与材料融合,打印出来的画面,颜色更加绚丽.

>整个台板和横梁采用设计精良的铝合金结构,更加坚固,更加平稳.

>光纤传输打印数据,传输速度快,抗干扰能力强

>新型波型打印方式彻底解决画面因pass道而产生的横纹

>喷头电压随温度变化自动调节,解决因温度变化而断墨的烦恼。