

Ultramid PA6 8232G HSFR

是一种25%的玻璃纤维增强，热稳定，阻燃PA6注塑复合材料

产品名称	Ultramid PA6 8232G HSFR 是一种25%的玻璃纤维增强，热稳定，阻燃PA6注塑复合材料
公司名称	东莞市开源塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PA6注射成型 特性:熔体稳定性 用途:家电部件
公司地址	南城街道周溪草岭街2号2242
联系电话	15916718183

产品详情

中文翻译PA6德国巴斯夫8232G HS FR 产品说明；Ultramid 8232G HS FR是一种25%的玻璃纤维增强，热稳定，阻燃PA6注塑复合材料表现出优异的熔体稳定性特性。它结合了阻燃能力与优良的平衡高强度，刚度和热变形温度。Ultramid 8232G HS FR一般推荐用于连接器、端子排、开关和插座、线圈管和电器外壳等应用。

Ultramid 8232G HS FR

聚酰胺625% 玻璃纤维增强材料 [BASF Corporation](#) 产品说明：

Ultramid 8232G HS FR is a 25% glass fiber reinforced, heat stabilized, flame retardant PA6 injection molding compound exhibiting excellent melt stability characteristics. It combines flame retardant ability with an excellent balance of high strength, stiffness and heat distortion temperature. Applications Ultramid 8232G HS FR is generally recommended for applications such as connectors, terminal blocks, switches and receptacles, coil bobbins, and appliance housings.

我司供应其它品牌原料:

通用型塑胶原料种类如下：

ABS ABS高胶粉 ADPOLY AS(SAN) CA CAB EAA EVA GPPS HDPE HIPS LDPE LLDPE MBS MDPE MS MVLDPPE(茂金属) PP PVC ULDPE

工程塑胶原料种类如下：

PA（尼龙）类：包括PA6 PA66 PA12 PA11 PA612 PA610 PA46

高耐高温材料：LCP PEEK PEI PPA PTFE PVDF

合金类：PA ABS PC ABS PA PTFE POM PTFE PC/TPFE PBT/ABS PBT/ASA PBT/F/PTFE PBT/PC PBT/PET

高刚性材料类：POM 以有 POM加各种填充合金

热塑弹性体：BR EMA CPE OBCs POE PBE POP SBR SBS SEBS SURLYN SIS SBR TPE TPEE TPO TPR TPSIV
TPU TPV TPX

分类：防静电PA、导电PA、加纤防火PA、防火PA、抗紫外线耐候PA、高温挤出级PA。