

聚乙烯板质量 聚乙烯板 凯祥耐磨材料现货供应

产品名称	聚乙烯板质量 聚乙烯板 凯祥耐磨材料现货供应
公司名称	汤阴县凯祥耐磨材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省安阳市汤阴县河畔人家1号楼2单元A102
联系电话	13837209330 13837209330

产品详情

超高分子量聚乙烯板材无臭，安全，超高分子量聚乙烯板材的原料，手感似蜡，具有优良的耐低温性能(它的使用温度可达-70~-100)，聚乙烯板质量，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸)，常温下不溶于一般溶剂，聚乙烯板生产，吸水性小，电绝缘性能优良；密度低；韧性好(同样适用于低温条件)；拉伸性好；电气和介电绝缘性好；吸水率低；水汽渗透率低；化学稳定性好；抗张性；安全无害。

pvc透明板材产品厚度：2-20mm 产品da幅宽：1300mm

pvc透明板材产品长度：100-10000mm 推荐规格：1300×2000mm

pvc软板(卷材)：表面光泽，聚乙烯板，柔软。有棕色、绿色、白色、灰色等多种颜色可供选择，pvc软板材料用料上乘，制作精细，应用广泛。pvc软板材料性能特点柔软耐寒、耐磨、耐酸、碱、耐腐蚀、抗撕裂性优良，pvc软板材料具有优良的可han接性，物理性能优于橡胶等其他卷材。应用于化工，电镀，电解槽的衬里，绝缘垫层，火车、汽车内饰及辅助材料。

共聚物型的PP材料有较低的热扭曲温度(100)、低透明度、低光泽度、低刚性，聚乙烯板用途，但是有更强的抗冲击强度。PP的强度随着乙烯含量的增加而增大。PP的维卡软化温度为150。由于结晶度较高，这种材料的表面刚度和抗划痕特性很好。PP不存在环境应力开裂问题。通常，采用加入玻璃纤维、金属添加剂或热塑橡胶的方法对PP进行改性。PP的流动率MFR范围在1~40。聚乙烯板质量-聚乙烯板-凯祥耐磨材料现货供应由汤阴县凯祥耐磨材料有限公司提供。汤阴县凯祥耐磨材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。凯祥耐磨材料——您可信赖的朋友，公司地址：河南

省安阳市汤阴县河畔人家1号楼2单元A102，联系人：卢经理。同时本公司还是从事不沾土滑板，土不粘滑板，超高分子量聚乙烯板材的厂家，欢迎来电咨询。