

郑州厂房防腐檩条 六安新杭|价格合理

产品名称	郑州厂房防腐檩条 六安新杭 价格合理
公司名称	六安市新杭建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省六安市金安区双河镇工业集中区
联系电话	18110617388 18110617388

产品详情

防腐檩条是以不饱和聚酯树脂和高强度无碱玻璃纤维聚酯表面毡等为主要原料，采用科学配方和先进生产工艺加工而成。不饱和聚酯树脂具有优异的耐酸碱性能，在15%的盐酸，20%的硫酸，40%的，5%四种试剂中分别浸泡24小时后，外观和性能均无明显变化。防腐檩条在具有腐蚀性的环境下使用，防腐性能是普通檩条的几倍。彩钢瓦和金属檩条在使用一年之后，厂房防腐檩条，已经严重腐蚀损坏，但防腐檩条没有任何变化。防腐檩条的特点：1、防腐檩条材料轴向强度达到290Mpa，已达到和超过钢材的强度；2、它的高强度耐腐蚀性以及耐老化性，在“ ”的前提下，目前没有其它材料能取代它。当防腐檩条持续承载620Kg压力10小时后，型材恢复原状，FRP檩条的回弹能力被认为是抗、抗台风的材料。

屋面檩条的布置原则是什么

当檩条的跨度在 $l \leq 4m$ 时，可以按照计算的要求来确定是否需要进行设置拉条。

一般拉条是设置在离檩条上翼缘的1/3高的位置，当檩条在受到风吸力的作用下，受力反号且平面外的稳定在不满足要求时，可以在檩条的上下翼缘1/3腹板的高度位置则要设置剪刀式的拉条。

以上就是相关屋面檩条的布置原则的介绍、

玻璃钢檩条常见安装问题处理方案：

- 1、每根檩条安装瓦时站人不得超过两名。
- 2、玻璃钢檩条的安装直接座落在钢梁上，与钢梁不能产生缝隙。

- 3、安装螺栓前，先将支撑封头安装在防腐檩条两端。
- 4、安装螺栓前，螺母与檩托板在同一侧。坚固螺栓松紧适中，不得破坏防腐檩条形状。
- 5、160型防腐檩条，檩距 1500mm，梁距 6000mm。
- 6、玻璃钢檩条的安装和连接采用L型连接件，用螺栓固定。

郑州厂房防腐檩条-六安新杭|价格合理由六安市新杭建材有限公司提供。六安市新杭建材有限公司位于安徽省六安市金安区双河镇工业集中区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目安新杭在砖、瓦及砌块中享有良好的声誉。六安新杭取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。六安新杭全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。