

## 建筑止水钢板规格尺寸 青海建筑止水钢板 【郑州亿度】

产品名称	建筑止水钢板规格尺寸 青海建筑止水钢板【郑州亿度】
公司名称	郑州亿度建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市二七区航海中路升龙城二七中心A座
联系电话	17700620922

### 产品详情

建筑止水钢板带和橡胶止水带相比都有哪些区别呢，你知道吗，下面【郑州亿度建材有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

优点不如橡胶止水带，一个明显的确定就是生锈，后期处理麻烦，所有尽可能采取橡胶止水带施工（止水带是混凝土浇筑过程中部分或全部浇筑埋在混凝土中，混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头由于塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强度低3-5倍，止水带一旦被刺穿或撕裂时，不需要很大外力裂开就会扩大，所以止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位和浇捣方法，以免止水带被刺破，所以在止水带定位和混凝土浇捣和过程中，应该注意定位方法和浇捣压力，以免止水带被刺破。）

【郑州亿度建材有限公司】以“品质保证、顾客满意”为经营宗旨，欢迎您的咨询了解。诚挚邀请新老顾客的合作，我们将竭尽全力为您服务。

建筑止水钢板与混凝土的良好粘接，使防水性更好，那么它的施工都有哪些注意事项呢，下面【郑州亿度建材有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

在施工时该产品主要注意的是先将两根钢筋垂直于底板固定，将建筑止水钢板置于两根钢筋中间，通过一根水平钢筋穿透建筑止水钢板，并在水平钢筋上面焊接止水环，将止水环和建筑止水钢板之间满焊连接。为钢板施工时具有一定的刚度，好钢板长方向两边50mm折边，约折30度边；待止水钢板基本就位，

钢板之间应尽量减少接口，钢板之间的接口可采用搭接焊接，搭接长度宜大于400mm，焊缝必须满焊。

以上为大家讲解的就是关于建筑止水钢板施工注意事项的知识，希望对大家有所帮助，如果您还有疑惑的地方或者还有相关问题可以前来咨询【郑州亿度建材有限公司】。

建筑止水钢板具有施工方便，价格便宜的优点，那么它都有哪些适用范围呢，下面【郑州亿度建材有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

建筑止水钢板可用于地下无水的建筑，一般用于建筑物的次要部位或要求不严的部位，如地下水位以上的地下室外墙、基础筏板等，即主要防止土层中的毛细水。

【郑州亿度建材有限公司】重信用、守合同、保证建筑止水钢板产品质量，以多种生产经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。