

挂壁式防爆空调

产品名称	挂壁式防爆空调
公司名称	佛山市鹏逸电器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:英鹏GYPEX 型号:BKFR-2.6 匹数:1匹
公司地址	禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A
联系电话	13068508294

产品详情

防爆空调来电自启功能需要另外计费用

技术参数：

品牌：英鹏GYPEX

型号：BKFR-2.6

匹数：1匹

功能：挂式冷暖 额定电压：220V

额定频率：50Hz制冷/制热额定功率：789w

大输入功率：1080

制冷(制热)量：2.6/2.88kw循环风量：560m³/h防水等级：IP54噪音(室内 / 外)：38.5/49dB净重(室内 / 外)：25/31kg室内机尺寸(宽高深mm)：776*268*186室外机尺寸(宽高深mm)：776*540*320

防爆等级：ExdibmbIIIBT4Gb

适用面积：8-15平方

附加功能：

英鹏防爆空调可根据客户的要求定制附加以下几类功能。

1. 断电记忆、来电自启。
2. 远程控制。
3. 防腐性功能。
4. 防爆等级：ExdibmbII BT4Gb/ExdibmbII CT4Gb
5. 粉尘防爆：ExtDibDmbA21IP65T130

本系列产品执行标准如下：

GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的的设备》

GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的的设备》

GB3836.9-2006《爆炸性气体环境用电气设备 第9部分：浇封型“m”》

GB3836.15-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第15部分：危险场所电气安装（煤矿除外）》

JB/10538-2005《防爆除湿机及空调机》

适用范围：

- a. 海拔不超过2000m；
- b. 适用环境为：温度5 ~ 38 ，无腐蚀性气体；
- c. 存在 A、 B级，T1 ~ T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的爆炸危险场所。

防爆空调【1匹、1.5匹、2匹.3匹、5匹】【柜式机、壁挂机】欢迎新老客户咨询洽谈。