

# 水冷式-防爆冷水机

产品名称	水冷式-防爆冷水机
公司名称	佛山市鹏逸电器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英鹏GYPEX 型号:YPHB-10EX-LS 规格:3匹
公司地址	禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A
联系电话	13068508294

## 产品详情

### 一、详情参数：

品牌：英鹏GYPEX

型号：YPHB-10EX-LS

规格：3匹

制冷量：9.8KW

电压：220V/50Hz

压缩机功率：2.31KW

冷冻水流量：1.69m/h

冷冻水接管口DN:25

机器重量kg:120kg

制冷剂:R22

防爆等级：ExdibmbII BT4Gb/ExdibmbII CT4Gb

### 产品特点：

- 1、涡旋式压缩机；
- 2、水箱式蒸发式；
- 3、水冷壳管式蒸发器；
- 4、水冷式冷凝器；
- 5、风冷式冷凝器：紫铜管套串铝翅片，低噪音轴流风扇；

性能：

适用范围

工程及军事等爆炸性环境中含有温度控制要求的场所；生物工程、制药、仓库、航天航空

2.1区、2区危险气体场所

3.IIA、IIB、IIC类T1-T4组爆炸性气体或蒸汽环境；

4.环境温度：-5 ~+43 。

本系列产品执行标准如下：

GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的的设备》

GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的的设备》

GB3836.9-2006《爆炸性气体环境用电气设备 第9部分：浇封型“m”》

第15部分：危险场所电气安装（煤矿除外）等

JB/10538-2005《防爆空调机及水冷机》

防爆冷水机在下列环境条件下能正常工作：

a.海拔不超过2000m；

b.适用环境为：温度5 ~ 43 ，无腐蚀性气体；

c.存在 A、 B级，T1 ~ T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的爆炸危险场所。