

玻璃棉是用原料及加工制成的板材产品，用离心技术，将熔融玻璃纤维化并加以热固性树脂为主的环保型配方粘结剂加工而成的制品，是一种由直径只有几微米的玻璃纤维制作而成的有弹性的玻璃纤维制品，并可根据客户不同的使用要求选择防潮贴面在线复合。因其具有大量微小的空气空隙，使其起到保温隔热、吸声降噪及防护等作用。

玻璃棉管分类：普通玻璃棉管和贴铝箔玻璃棉管

玻璃棉保温管贴铝箔的好处：

铝箔是柔软的金属薄膜，不仅具有气密、遮光、保香、无味等优点，而且还因为其有优雅的银白色光泽，易于加工出各种色彩的美丽图案和花纹，因而更容易受到人们的青睐。铝箔还具有干净卫生，不滋生微生物，高温或者在低温下不会渗透油脂，硬度大，张力强度大等优势性能。

保温、吸声玻璃棉毡

保温、吸声玻璃棉毡

技术特性

- 1、粘结剂含量3 ~ 8%
- 2、容重8 ~ 220kg/m³
- 3、导热系数0.042 ~ 0.049W/m · k (70 ± 5) 依容重、厚度区别
- 4、平均吸声系数0.8 ~ 1.1，依容重、厚度、频率区别
- 5、安全使用温度 300
- 6、平均纤维直径：< 6 μm

产品规格

- 1、长宽11000 × 1200mm、22000 × 1200

阻燃玻璃棉管壳销售价格实惠现货充足