

建筑止水钢板规格尺寸 西宁建筑止水钢板 亿度建材

产品名称	建筑止水钢板规格尺寸 西宁建筑止水钢板 亿度建材
公司名称	郑州亿度建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市二七区航海中路升龙城二七中心A座
联系电话	17700620922

产品详情

建筑止水钢板的应用非常广泛，且具有优异的特点，那么它施工都有哪些要点呢，下面就让【郑州亿度建材有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

钢板止水带（建筑止水钢板）即在浇筑下层混凝土时，预埋300mmx3mm的钢板，其中有10-15cm的上部露在外面，在下次再浇筑混凝土时把这部分的建筑止水钢板一起浇筑进去，起到阻止外面的压力水渗入的作用。因此建筑止水钢板对焊接节点要求较高，不能出现漏点，影响防水性能。

以上为大家讲解的就是关于建筑止水钢板施工要点的知识，希望对大家有所帮助，如果您还有疑惑的地方或者还有相关问题可以前来咨询【郑州亿度建材有限公司】。

设置建筑止水钢板的原因都有哪些呢以及它的定义你知道吗，下面【郑州亿度建材有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

止水钢板的定义：

建筑止水钢板又叫钢板止水带，一般就是Q175 Q195 Q235三种材质，常见的有3公分或5公分的折边，也有一部分是定做的U型/V型钢以及其他的异型止水钢板。

设置止水钢板的原因：

在箱型基础或地下室，底板和外墙板的混凝土是分开浇筑的，下次再浇筑墙板混凝土时，就有一条施工冷缝，当这条缝的位置在地下水位线以下时，就容易产生渗水。这样就需要对这条缝进行技术处理，处理的方法很多，其中比较通行的方法是设置建筑止水钢板。

以上为大家讲解的就是关于设置建筑止水钢板的原因以及它的定义的知识，希望对大家有所帮助，【郑州亿度建材有限公司】坚持用建筑止水钢板产品的质量来提升企业核心竞争力，欢迎您的咨询。

建筑止水钢板带和橡胶止水带相比都有哪些区别呢，你知道吗，下面【郑州亿度建材有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

优点不如橡胶止水带，一个明显的确定就是生锈，后期处理麻烦，所有尽可能采取橡胶止水带施工（止水带是混凝土浇筑过程中部分或全部浇筑埋在混凝土中，混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头由于塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强度低3-5倍，止水带一旦被刺穿或撕裂时，不需要很大外力裂开就会扩大，所以止水带定位和混凝土浇筑过程中，应注意定位和浇筑方法，以免止水带被刺破，所以在止水带定位和混凝土浇筑过程中，应该注意定位方法和浇筑压力，以免止水带被刺破。）

【郑州亿度建材有限公司】以“品质保证、顾客满意”为经营宗旨，欢迎您的咨询了解。诚挚邀请新老顾客的合作，我们将竭尽全力为您服务。