

# 数字锁定平衡阀适用于各种液体管路系统

产品名称	数字锁定平衡阀适用于各种液体管路系统
公司名称	泊头市建创阀门销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市泊镇肖杜李
联系电话	18713746462 13931742642

## 产品详情

数字锁定平衡阀适用于各种液体管路系统，数字锁定平衡阀是一种较为理想的新型节能阀门。数字锁定平衡阀设有刻度数字显示，可直观调到任一位置，并可锁定。数字锁定平衡阀主要应用于工业和民用建筑采暖系统。目前在一些系统中存在水力失调问题，数字锁定平衡阀提供了解决这一问题的手段，用数字锁定平衡阀可以准确的调节压力和流量，数字锁定平衡阀用以管网液体的平衡和节约能源的目的。在双管网工程改造中，应用数字锁定平衡阀仍可节约能源，较好效果。技术参数：1、公称压力1.6 MPa(2.5 MPa须预定)；2、介质温度0~150；3、理论特性曲线为等百分比曲线，当阀权度在0.3~0.5时实际曲线为线性特性。4、结构长度符合GB/T 2221中截止阀截止目阀结构长度。

温度和开度的计算：依据公式 $Q=Kv \cdot \sqrt{P}$ 式中： $Q$ -m<sup>3</sup>/h； $P$ -100KPa(1Kgf/cm<sup>2</sup>)例1：已知流量，公称通径和开度，确定压差  $P$ ： $Q=30$ m<sup>3</sup>/h，DN65，开度5圈。由流量系数表查得 $Kv=35.78$ ，将 $Q$ 和 $Kv$ 代入公式  $P=(Q/Kv)^2=70$ KPa