

可视型自力式旁通压差控制阀不需任何外来动力

产品名称	可视型自力式旁通压差控制阀不需任何外来动力
公司名称	泊头市建创阀门销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市泊镇肖杜李
联系电话	18713746462 13931742642

产品详情

ZY-4M-16可视型自力式旁通压差控制阀（旁通压差阀）不需任何外来动力，依靠管网自身的压力工作，保持阀门两端的压差相对恒定。广泛用于空调集分水器之间，热力泵供回水之间。可保持设备不被损坏。可以替代电动旁通压差阀。可视型自力式旁通压差控制阀用途 1、常闭型旁通压差控制阀用于燃油、燃气热源供、回水管，空调的分、集水器之间，作为一次测定流量，二次侧变流量系统的旁通安装，可保护燃油、燃气机组不会因流量过小导致的温度过高而损坏，可的保护冷水机组因流量过小而造成的局部冻结而损坏。2、常开型旁通压差控制阀用于高度差较大且热源在高区的集中供热系统，使用时按高度差设定该阀的压差，并在低区回水管适当位置安装减压泵、止回阀，调节阀组成的回水减压装置，通过调节阀来调节并设定回水管压力，这样既可保证高区用户不会出现倒空现象，又可保护低区设备不会因压力过高而损坏。可视型自力式旁通压差控制阀性能及特点1、恒定阀门两端及被控系统压差支持用户系统变流量运行；2、依靠压差自动工作无须外界动力；3、可以直接显示控制压差；4、可以直接设定控制压差；5、控制压差调节灵敏，操作简单；6、介质温度：0~150；7、控制压差可调范围：0.05~0.6 MDa；8、控制压差误差 $\pm 5\%$ 。