

【供应】CHLED雷尔达 LSC快速接头

产品名称	【供应】CHLED雷尔达 LSC快速接头
公司名称	武汉市江汉区以勒气动液压元件经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:CHLED雷尔达 适用范围:工业自动化设备 种类:快速接头
公司地址	武汉市江汉区金楚龙机电市场1-69号
联系电话	86 027 85869923 13720301466

产品详情

品牌	CHLED雷尔达	适用范围	工业自动化设备
种类	快速接头	安装形式	快插
接管口径	4.6.8.10.12 (mm)	材质	金属
耐温	-20-80 ()	耐压	0.2-1.0 (MPa)
型号	LSC		

本公司主要经营气动液压元件等。公司秉承"顾客至上，锐意进取"的经营理念，坚持"客户第一"的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎来电咨询！

I型节流式快插螺纹管接头

快插接头系列为各种应用提供可靠连接。快插式接头内部的不锈钢片将气管牢固卡紧，而不损坏其表面。机械振动和压力波动被安全地吸收。压下蓝色释管圈，即可拔出气管。为了方便起见，在蓝色释管圈上都标有对应的管子外径。nbr橡胶密封环保证了标准外径气管和快插接头间的良好密封。标准气管适用于压缩空气和真空。chled快插式螺纹接头为镀镍黄铜元件，具有良好的耐腐蚀性。

小型系列特别适用于chled小型气动元件系列。小型系列包括气管外径 4,6,8,10,12,14,16 mm, 螺纹接头 m3, m5, m7, r1/8和g1/8

标准系列快插式标准系列用于连接气管外径 4, 6, 8, 10, 12和16 mm和螺纹r1/8至r1/2 和g1/8至g1/2。

特殊系列:- 阻燃，符合 ul 94 v0- 耐腐蚀、防酸设计- 温度最高可达150摄氏度，防腐蚀能力强- 抗静电

- 拆卸快插管接头上的气管的专用工具。

有3种螺纹供选择:

公制螺纹- 带密封圈r螺纹符合din 2999-1和iso 7/1标准-通过螺纹上的聚四氟乙烯涂层密封-不需要密封平面- 自密封螺纹- 外径较小- 平面宽度较小- 用手将螺纹接头拧紧，然后用扳手拧1~2圈即可。 - 螺纹接头拆装最多可达5次。

g 螺纹符合din iso 228-1- 带密封圈- 密封环可很好补偿螺纹公差- 螺纹较短- 固定安装深度- 密封环可更换- 由pbt制成的附着式密封圈- 内螺纹g1/8至g1/2 为g螺纹，符合din iso 228-1标准有些快插式管接头可用内六角扳手安装。但安装时必须保证内六角扳手不能插入太深，以免损坏接头后面的元件。

注意在安装功能接头时，如果接头螺纹拧入过深，会产生干扰。因此，要注意螺纹接头的最大拧入深度和推荐紧固力矩。如果紧固力矩超过推荐值 50% 会导致器件损坏。倒钩接头系列有了这些接头，管子的连接将更容易, 尤其适合用于控制箱, 用于安装框架 和用于m5小型系统.- 带倒钩接头- 用于具有标准内径的气管- 用于2, 3, 4和6 mm 管子内径- m3和m5 公制螺纹- g1/8, g1/4和g3/8 g 螺纹- 防腐、耐酸派生型号