

【供应】BSL系列消声器

产品名称	【供应】BSL系列消声器
公司名称	武汉市江汉区以勒气动液压元件经营部
价格	.00/个
规格参数	型号:BSL系列 适用范围:全部 产品别名:消声器
公司地址	武汉市江汉区金楚龙机电市场1-69号
联系电话	86 027 85869923 13720301466

产品详情

型号	BSL系列	适用范围	全部
产品别名	消声器	品牌	雷尔达

本公司主要经营气动液压元件等。公司秉承"顾客至上，锐意进取"的经营理念，坚持"客户第一"的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎来电咨询！

全铜系列消音器为各种应用提供可靠连接。机械振动和压力波动被安全地吸收。压下蓝色释管圈，即可拔出气管。为了方便起见,在蓝色释管圈上都标有对应的管子外径。nbr橡胶密封环保证了标准电磁阀间的良好密封。标准气管适用于压缩空气和真空。chled消声器黄铜元件，具有良好的耐腐蚀性。

小型系列特别适用于chled小型气动元件系列。电磁阀螺纹接头 m3, m5, m7, r1/8和g1/8

标准系列消声器标准系列用于连接电磁阀外径 螺纹r1/8至r1/2 和g1/8至g1/2 g3/4 g1"。

特殊系列:- 阻燃，符合 ul 94 v0- 耐腐蚀、防酸设计- 温度最高可达150摄氏度，防腐蚀能力强- 抗静电

有3种螺纹供选择:

公制螺纹- 带密封圈r螺纹符合din 2999-1和iso 7/1标准-通过螺纹上的聚四氟乙烯涂层密封-不需要密封平面- 自密封螺纹- 外径较小- 平面宽度较小- 用手将螺纹接头拧紧，然后用扳手拧1~2圈即可。- 螺纹接头拆装最多可达5次。

g 螺纹符合din iso 228-1- 带密封圈- 密封环可很好补偿螺纹公差- 螺纹较短- 固定安装深度- 密封环可更换- 由pbt制成的附着式密封圈- 内螺纹g1/8至g1/2 为g螺纹，符合din iso 228-1标准-可用外六角扳手安装。但安装时必须保证外六角扳手不能插入太深，以免损坏接头后面的元件。

注意在安装功能接头时，如果接头螺纹拧入过深，会产生干扰。因此，要注意螺纹接头的最大拧入深度和推荐紧固力矩。如果紧固力矩超过推荐值 50% 会导致器件损坏。倒钩接头系列有了这些接头，电磁阀的连接将更容易, 尤其适合用于控制箱, 用于安装框架 和用于m5小型系统.- 带倒钩接头- 用于具有标准内径的气阀- m3和m5 公制螺纹- g1/8, g1/4和g3/8 g 螺纹- 防腐、耐酸派生型号