

英国ULTRACELL蓄电池UL80-12工业EPS/UPS配套

产品名称	英国ULTRACELL蓄电池UL80-12工业EPS/UPS配套
公司名称	狮克电源（中国）有限公司
价格	890.00/只
规格参数	品牌:英国ULTRACELL 型号:UL80-12 产地:英国
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13240167775 13240167775

产品详情

英国ULTRACELL蓄电池UL80-12工业EPS/UPS配套

英国Ultracell蓄电池是被设计应用在浮动充电及循环充电使用，高重量能量密度结合了大小和形状的宽广选择，让电池在众多应用下有合理的选择，部分共同应用项目包括但不限于常备或主要电源如下:警报系统(Alarm Systems)有线电视(Cable Television)通信设备(Communications Equipment)控制设备(Control Equipment)计算机(Computer)电子收款机(Electronic Cash Registers)电子测试设备(Electronic Test Equipment)电动轮椅(Electronic Powered Wheelchairs)紧急照明系统(Emergency Lighting Systems)防火或保全系统(Fire & Security Systems)地理设备(Geophysical Equipment)海洋设备(Marine Equipment)医学设备(Medical Equipment)办公室微处理机(Micro Processor Based Office Machines)可携式电影和电视灯光(Portable Cine & Video Lights)电动工具(Power Tools)太阳能系统(Solar Powered Systems)电信系统(Telecommunications Systems)电视和录像机(Television & Video Recorders)玩具(Toys)不断电系统(Uninterruptible Power Supplies)自动贩卖机(Vending Machines)

英国Ultracell性能特点：

- 重量、体积比能量高，内阻小，输出功率高
- 自放电小，20摄氏度平均每月的自放电率不大于3%
- 配方，深放电恢复性能优良
- 采用高纯度原材料，严格的生产过程控制，保证产品的各项指标一致性好
- 满荷电出厂，使用方便,安全防爆

以气相二氧化硅和多种添加剂制成的硅凝胶，其结构为三维多孔网状结构，可将吸附在凝胶中，同时凝胶中的毛细裂缝为正极析出的氧到达负极建立起通道，从而实现密封反应效率的建立，使电池全密封、无电解液的溢出和酸雾的析出，对环境和设备无污染。

IEEE定义电池寿命结束为容量不足标称容量AH的80%。标称容量和实际后备时间非线性关系，容量减低20%相应后备时间会减低很多。一些UPS电源厂家定义电池的寿命终止为容量降至标称容量的50-60%。禁止不同容量和不同厂家的电池混用，否则会降低电池寿命。若两组电池并联使用，应保证电池连线，汇流排阻抗相同。免维护电池意味着可以不用加液，但定期检查外壳有无裂缝，电解液有无渗漏等仍为必要的。