

金属氧化膜电阻器 鑫山泰

产品名称	金属氧化膜电阻器 鑫山泰
公司名称	盐城市鑫山泰电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:鑫山泰 型号:1/4W , 1/6W , 1W , 2W 种类:其他
公司地址	中国 江苏 盐城市 江苏省盐城市新盐路18号盐湾创业园
联系电话	86 0515 88726568/88720579 13182143488

产品详情

品牌	鑫山泰	型号	1/4W , 1/6W , 1W , 2W
种类	其他	性能	通用
材料	氧化膜	制作工艺	膜式非线绕型
外形	圆柱形	标称阻值	1-22
温度系数	PTC	额定功率	0.5 (W)
调节方式	固定	功率特性	小功率
频率特性	高频	营销方式	厂家直销
产品性质	热销		

15金属膜电阻器特点及用途功率负荷大、温度系数小、电流噪声小稳定性能，高频性能好体积小、精度高、阻值范围宽多种包装形式（带装、散装）

型号	外形尺寸(mm)				性能指标	
	l ± 2	d ± 0.05	l ± 2	d ± 0.05	阻值范围 (f(± 1
mfr-1/8w/rj13	3.4 ± 0.2	1.9 ± 0.2	28	0.45	d(± 0.5%) b(± 0.1%)	± 2
mfr-1/4w/rj14	6.3 ± 0.5	2.4 ± 0.3	28	0.60		
mfr-1/4ws/rj14	3.4 ± 0.2	1.9 ± 0.2	35	0.45	d(± 0.5%) b(± 0.1%)	± 2
mfr-1/2w/rj15	9.0 ± 0.5	3.3 ± 0.5		0.60		
mfr-1/2ws/rj15	6.3 ± 0.5	2.4 ± 0.3	35	0.60	d(± 0.5%) b(± 0.1%)	± 2
mfr-1w/rj16	11.5 ± 1.0	4.5 ± 0.5		0.80		
mfr-2w/rj17	15.5 ± 1.0	5.0 ± 0.5	35	0.80	d(± 0.5%) b(± 0.1%)	± 2
型号	70 额定功率(w)	温度系数(10 ⁻⁶ /)	元件极限电压(直流或交流有效值) (v)	绝缘电压(直流或交流峰值) (v)		

rj13	0.167	15~ ± 50	200	250	10r-100k
rj14	0.25		250	350	
rj14	0.25		200		
rj15	0.5		350	500	
rj15	0.5				
rj16	1	15~ ± 50	500		
rj17	2		750	750	

定做高精度:0.01% 0.5% 0.1% 0.25% 0.5%