

# 压敏电阻器，碳膜电阻器 鑫山泰

产品名称	压敏电阻器，碳膜电阻器 鑫山泰
公司名称	盐城市鑫山泰电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:鑫山泰 型号:XST-008 种类:排阻
公司地址	中国 江苏 盐城市 江苏省盐城市新盐路18号盐湾创业园
联系电话	86 0515 88726568/88720579 13182143488

## 产品详情

品牌	鑫山泰	型号	XST-008
种类	排阻	性能	通用
材料	碳膜	制作工艺	膜式非线绕型
外形	圆柱形	标称阻值	0R-22M
温度系数	NTC	额定功率	0.5 ( W )
调节方式	固定	功率特性	中功率
频率特性	低频	营销方式	厂家直销
产品性质	热销		

### 13碳膜电阻

### cfr/rt 碳膜电阻器

特点及用途阻值范围宽体积小、精度高  
价格低、工作温度以及极限电压均较高  
包装方式有带装、散装、可进行各类引  
线成型

外形尺寸	型号	尺寸(mm)			
		$l$	$d$	$l \pm 3$	$d \pm 0.05$
	cfr-1/8w/rt1 3	$3.2 \pm 0.2$	$1.8 \pm 0.2$	26	0.45
	cfr-1/4w/rt1 4	$6.3 \pm 0.5$	$2.3 \pm 0.3$	28	0.55
	cfr-1/4ws/rt 14	$3.2 \pm 0.2$	$1.8 \pm 0.2$		0.45
	cfr-1/2w/rt1	$9.5 \pm 0.5$	$3.5 \pm 0.5$		0.60

	5				
cfr-1/2ws/rt15	6.3 ± 0.5	2.3 ± 0.3			0.55
cfr-1w/cfr-2wsrt16	11.0 ± 1.0	4.5 ± 0.5			0.70
cfr-2w/cfr-3ws/rt17	16.0 ± 1.0	5.0 ± 0.5			0.80
型号	70 额定功率 (w)	温度系数(10-6 / )	元件极限电压(直流或交流有效值)(v)	绝缘电压(直流或交流峰值)(v)	阻值范围(j)(± 5%)
rt13	0.167	+350 ~ -1000	200	300	1 ~ 10m
rt14	0.25		250	350	
rt14	0.25		250	350	
rt15	0.5		350	500	
rt15	0.5		350	500	
rt16	1		350	500	1 ~ 10m
rt17	2		350	500	

主要性能指标