

华为TP48600B室内直流48V高频电源柜

产品名称	华为TP48600B室内直流48V高频电源柜
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:TP48600B 规格:48V600A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

华为TP48600B室内直流48V高频电源柜

产品特点

TP48600B电源系统具有模块安装方便、可实现模块休眠、远程监控、宽范围交流输入电压等特点。

模块安装方便

监控模块、整流模块支持热插拔，简化安装操作，减少维护的时间,节省OPEX。

可实现模块休眠

电源系统可根据负载功率的大小，自动休眠一个或多个整流模块，节省能耗。

高效整流模块效率>96%，节能减排

完善的模块休眠功能，进一步提高系统效率

整流模块工作温度范围达-40 ~ +75

支持热插拔技术，安装维护便利

智能化蓄电池管理和电池保护，延长电池使用寿命

支持电池防反接设计，有效避免因电池接反带来的安全和设备损坏危险

丰富的信号不环境量监控，可通过干接点、串口或网络接口实现远程管理

可通过华为主设备实现带内传输组网，节省传输资源，提高电源网管可靠性

华为TP48600B开关电源机柜，48v通信电源（CPMU01）华为TP48600B-N16A2

设备类型 开关电源

设备厂家 华为

华为TP48600B机柜尺寸：

宽mm 深mm 高mm

650毫米 450毫米 1600号

设备型号 CPMU01

接口类型 DB9 公头，232 接口

接线说明 2 接 TX，3 接 RX，5 接 GND

协议名称 CPMU01华为TP48600B开关电源机柜，48v通信电源（CPMU01）华为TP48600B-N16A2

串口参数 地址 1,数据位 8,停止位 1，无校验，波特率 9600

注：旧版本 FSU 需配 RS232/RS485 转换器。新版本 FSU 自带 RS232（串口 7、8 为 232 接口）

可直接接入（2 接 TX，3 接 RX，5 接 GND）。需要将地址改为 1，通信方式改为 Modem