

# 阻燃地毯厂家 德阳阻燃地毯 正瑞塑业

产品名称	阻燃地毯厂家 德阳阻燃地毯 正瑞塑业
公司名称	山东正瑞塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市陵县开发区南环路
联系电话	15053437238 15053437238

## 产品详情

阻燃地毯与化学品接触后，可能会产生化学污渍或出现褪色，故此要避免地毯沾染一般家庭常用的化学品，如漂白水、杀虫水、强力清洁剂及护肤品等，此外，阻燃地毯不能长期受阳光直接照射，展会阻燃地毯，否则会出现褪色的情况。

阻燃地毯需要经常吸尘，德阳阻燃地毯，因为尘埃藏积在地毯内，阻燃地毯厂家，会对纤维造成磨损，条纹阻燃地毯，并且使阻燃地毯的颜色变得灰暗，吸尘器的选择和吸尘方法也会影响清洁效果，配备旋转除尘刷的吸尘器，可以比较有效地吸净地毯内的尘埃。吸尘的时候需要慢慢推动吸尘器，动作应是把吸尘刷推前，拉后再推前。

除了定时吸尘外，也可以在铺设了一段时间后对地毯进行干洗，利用干洗自行清洁地毯。

- 1、阻燃类别：不燃布、防火布、阻燃布、耐高温布、防火隔热布、防火保温布、阻燃剂。
- 2、纺织类型：阻燃纤维、阻燃纱线、阻燃梭织布、阻燃针织布、阻燃无纺布、阻燃仿皮革、阻燃涂层布、阻燃复合布、阻燃耐高温纸。
- 3、阻燃形式：普通阻燃、原料阻燃、后整理阻燃。
- 4、阻燃性质：化纤阻燃、纯棉阻燃、混纺阻燃。
- 5、阻燃燃烧状态：熔滴阻燃、非熔滴阻燃。

施工前准备：阻燃地毯、胶黏剂、麻布条、地毯接缝胶带、地毯木卡条、铈条压边条，然后再加上一系列的施工工具。

施工中：

1.清理基层：基层要保持干净、整洁，同时要保持基层没有任何的凹凸现象。

2.裁剪地毯：可根据房间的长度以及形状做出裁剪。如果是有纹理的地毯，需要注意的是阻燃地毯的纹理是否一致。

3.定型于压条

采用木卡条固定地毯，在门口处应该防止铝合金卡条或者是锑条压边条。

4.接缝处理

阻燃地毯一般都是背面接缝的，接完缝之后再在地毯翻过来，然后刷白胶，再贴上牛皮胶纸。然后经过修边，将地毯边缘修理完整。

5.铺接工艺

将地毯用张紧器曲张开后，然后利用卡条或者是铝合金卡条固定。

施工后

6.清理、修边。

阻燃地毯厂家-德阳阻燃地毯-

正瑞塑业(查看)由山东正瑞塑业有限公司提供。山东正瑞塑业有限公司是山东德州,塑料袋的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在正瑞塑业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创正瑞塑业更加美好的未来。同时本公司还是从事山东展览地毯,展会地毯,覆膜地毯的厂家,欢迎来电咨询。